

JH-AI3204-J1

200萬



4CH

H.265

同軸音頻



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入

最多可支援 6 支網路攝影機輸入 (最高支援 6M)

720P / 1080P TVI 影像控制訊號可傳送距離 1,200M / 800M

硬碟最大支援 10TB 容量

產品型號	JH-AI3204-J1
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
錄影解析度	1CH IP 影像輸入 (最大 5CH) 啟用 IP 增強模式: 2CH IP 影像輸入 (最大 6CH), 每頻道可達 4 Mbps 最高可支援 6M 解析度 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
錄影張數	主碼流: 未啟用 1080P lite 模式: 4M 碼流通道: 4M lite @ 15fps; 1080P lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps 3M 碼流通道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流通道: 1080P / 720P @ 15fps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流通道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用 1080P lite 模式: 4M lite / 3M @ 15fps; 1080P lite / 720P lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps; CIF @ 30fps
人臉偵測與抓拍	人臉比對、人臉搜尋
人臉資料庫	可達 16 個人臉資料庫, 總共 500 人臉圖片 (每張圖片 ≤ 1 MB, 總容量 ≤ 80 MB)
人臉比對	支援 1CH 人臉比對警報
去誤報	最多支援 2CH
雙碼流	支援
碼流類型	影像、影像與聲音
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
類比影像輸入	4CH BNC 影像訊號輸入 BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸線連接

HDTVI 輸入	4M lite、3M、1080P @ 30fps、720P @ 60fps、720P @ 30fps * 僅第 1 頻道支援 3M 訊號輸入
AHD 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
HDCVI 輸入	4M、1080P @ 30fps、720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL / NTSC
CVBS 輸出	1 個輸出，BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: 704 × 480
HDMI / VGA 輸出	1 個輸出，1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz，HDMI/VGA 同步輸出
聲音輸入	RCA × 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	RCA × 1 (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	RCA × 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入)
警報	無
同步回放	4-ch
遠端連線	32 頻道 (總數上限)
網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 × RJ45 10/100 Mbps self-adaptive 乙太網路埠
SATA	1 × SATA、硬碟最大支援 10 TB 容量
連接埠	RS-485 (half-duplex)
USB	前板: 1 × USB 2.0; 背板: 1 × USB 2.0
電源	12 VDC
耗電量 (不含硬碟)	≤ 18 W
工作溫度	-10 ° C ~ 55 ° C (14 ° F ~ 131 ° F)
工作濕度	10% ~ 90%
外型尺寸 (WDH)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
重量 (不含硬碟)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)