JH-HD10201F

200萬 IP67 全彩 WDR

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 4合1影像輸出（TVI / AHD / CVI / CVBS）
- 具有F1.0光圈的日/夜彩色影像
- 白光有效照射距離可達20m
- 防水防塵（IP67）

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	JH-HD10201F
系統	PAL/NTSC
攝像元件	2MP CMOS
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux 啟動補光燈
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
白平衡控制	自動/手動
AE（自動曝光）模式	HLS, WDR, BLC, HLC, 全局
照明模式	白光
白光	自動 / 關
日/夜模式	彩色
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
慢速快門	最多16次
鏡頭	3.6 mm定焦鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	支架，平移：0° 至360° ，傾斜度：0° 至90° ，旋轉：0° 至360°
白光範圍	20m
影像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
影像傳送張數	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	≥130 dB
FOV	3.6mm，水平FOV：77° ，垂直FOV：42° ，對角FOV：91°
隱私遮罩	4個可編程的隱私遮罩
運動檢測	4個可編程運動區域
燈光警報	閃光燈警報（白光），持續警報燈（白光）
AGC	支援
降噪	3D DNR/2D DNR
防護等級	IP67

功能	亮度，對比度，反光鏡，缺陷像素校正，清晰度，防條紋，智能燈
外殼	金屬
工作溫度	−40° C至60° C（−40° F至140° F）
工作濕度	90%或更低（無冷凝）
電源	12 VDC ± 25%
功耗與電流	< 2.9W
重量	約 388 g (0.86 lb.)
尺寸	161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
語言	英語

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN