

JH-HD10205L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (TVI / AHD / CVI / CVBS)

3.6 mm固定鏡頭

智能紅外線LED有效照射距離可達20m

防水防塵 IP66

產品型號	JH-HD10205L
系統	PAL / NTSC
攝像元件	2MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	0.02 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
有效圖素	1920 (H) × 1080 (V)
影像傳送張數	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
白平衡控制	自動
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
AE (自動曝光) 模式	DWDR, BLC, Global
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
鏡頭	3.6mm固定鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	範圍：0° 至360° ，傾斜度：0° 至75° ，旋轉：0° 至360°
紅外線光譜	紅外線感光距離約20m
影像模式	STD/HIGH-SAT
數位寬動態	支援
FOV	3.6mm ，水平FOV：81° ，垂直FOV：42° ，對角FOV：100°
AGC	支持
降噪	2D DNR
防護等級	IP66
外殼	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源	12 VDC ± 25%
功耗與電流	Max 3.3W
重量	約 260克 (0.57磅)
尺寸	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm (5.465" × 2.389" 2.278")
語言	英文