

JH-HD10241FSM



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (TVI / AHD / CVI / CVBS)

具有F1.0光圈的日/夜彩色影像

白光有效照射距離可達20m

內建麥克風

防水防塵IP67

產品型號	JH-HD10241FSM
系統	PAL/NTSC
攝像元件	2MP CMOS
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON), 0 Lux 啟動補光燈
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
白平衡控制	自動/手動
AE (自動曝光) 模式	HLS, WDR, BLC, HLC, Global
照明模式	白光
白光	自動 / 關
日/夜模式	彩色
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
慢速快門	最多16次
鏡頭	3.6 mm定焦鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	支架，平移：0° 至360°，傾斜度：0° 至90°，旋轉：0° 至360°
白光範圍	20m
影像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
影像傳送張數	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	≥130 dB
FOV	3.6mm，水平FOV：77°，垂直FOV：42°，對角FOV：91°
隱私遮罩	4個可編程的隱私遮罩
運動檢測	4個可編程運動區域
燈光警報	持續警報燈（白光）
AGC	支援
降噪	3D DNR/2D DNR

功能	亮度、對比度、鏡像、缺陷像素校正、銳度、抗條帶、智能燈
聲音輸入	內建麥克風
外殼	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源	12 VDC ± 25%
功耗與電流	< 4.2W
防水防塵	IP67
重量	約 388 g (0.86 lb.)
尺寸	161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
語言	英語