

### JH-HD10521L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

3.6 mm固定鏡頭

智能紅外線LED有效距離可達30 m

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-HD10521L
系統	PAL/NTSC
攝像元件	5 MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
影像模式	STD/HIGH-SAT
最低照度	0.01 Lux @ ( F1.2 , AGC ON ) , 0 Lux with IR
有效像素	2560 (H) × 1944 (V)
白平衡控制	自動/手動
日/夜模式	自動/彩色/黑白 ( 黑白 )
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
曝光模式	WDR / BLC / HLC /全局
鏡頭	3.6mm定焦鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	範圍：0° 至360° ，傾斜度：0° 至90° ，旋轉：0° 至360°
影像傳送張數	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	支援
紅外線光譜	紅外線感光距離約30 m
FOV	3.6毫米，水平FOV：80° ，垂直FOV：63° ，對角FOV：105°
降噪	2D DNR
AGC	支持
防護等級	IP67

外殼	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源供應	12 VDC ± 25%
功耗與電流	最高 4.3W
重量	大約 258克 (0.35磅)
尺寸	60.9 mm × 57.9 mm × 138.8 mm (2.39" × 2.28" × 5.47")
語言	英語