

JH-HD10652SM



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

3K高品質圖像，2960 × 1665 分辨率的高質量成像

24/7 彩色成像，F1.0 光圈

長達 20 m 的白光距離，可實現明亮的夜間成像

一個連接埠連接四個可切換訊號 (TVI/AHD/CVI/CVBS)

防水防塵IP67

透過同軸電纜傳輸高品質音頻，內建麥克風

產品型號	JH-HD10652SM
攝影機	
影像傳感器	3K CMOS
訊號系統	PAL/NTSC
解析度	2960(H) x 1665(V)
幀率	TVI:3K@20fps, 4MP@25fps/30fps, 1080p@25fps/30fps AHD: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps/30fps CVI: 4 MP@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
快照	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s ; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
鏡頭	3.6 mm 定焦鏡頭
FOV(視場角)	3.6 mm, 水平 FOV: 80° , 垂直 FOV: 45° , 對角 FOV: 96°
鏡頭接口	M12
日/夜	24/7 彩色影像
WDR(寬動態範圍)	數位 WDR
角度調整	水平 : 0° to 360° ; 垂直 : 0° to 90° ; 旋轉 : 0° to 360°
圖像	
白光	自動/關閉
影像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Yes
日/夜 模式	彩色
白平衡	自動/戶外/全域/手動
自動曝光模式	DWDR,BLC,HLC,Global,HLS
降噪	2D DNR
語言	英文
功能	亮度、對比、鏡面、壞點校正、銳利度、Anti-Banding、智慧照明

產品型號	JH-HD10652SM
接口	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
音源輸入	內建麥克風
一般	
操作溫度	-40° C 至 60° C (-40° F 至 140° F)
操作濕度	90% 或更低 (非冷凝)
電源	12 VDC ± 25% *建議使用一個電源轉接器為一台攝影機供電
消耗功率	最大 2.5W
防護等級	IP67
材質	金屬
白光範圍	達 20 m
尺寸	161.1 mm × 70 mm × 70 mm (6.34" × 2.76" × 2.76")
重量	大約 404 g (0.89 lb.)

• 尺寸

