

JH-HD20216FS



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (TVI / AHD / CVI / CVBS)

具有F1.0光圈的日/夜彩色影像

白光有效照射距離可達40m

防水防塵 (IP67)

產品型號	JH-HD20216FS
系統	PAL / NTSC
攝像元件	2 MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0 , AGC ON) , 0 Lux 啟動白光
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)
白平衡控制	自動/手動
AE (自動曝光) 模式	HLS/WDR/BLC/HLC/全局
照明模式	白光
白光	自動/關閉
日/夜模式	全彩
快門時間	PAL : 1/25秒至1 / 50,000秒 NTSC : 1/30 s至1 / 50,000 s
慢速快門	最高 16次
鏡頭座	M12
角度調整	平移 : 0° 至360° , 傾斜 : 0° 至180° , 旋轉 : 0° 至360°
白光範圍	40 m
影像傳送張數	TVI: 1080p@25fps/30fps ; CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps ; CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	≥130分貝
FOV	3.6mm , 水平 FOV : 77° , 垂直 FOV : 42° , 對角 FOV : 91°
隱私遮罩	4個可編程的隱私遮罩
運動檢測	4個可編程運動區域
降噪	3D DNR / 2D DNR
防護等級	IP67

功能	亮度，對比度，反射鏡，缺陷像素校正，清晰度，防條紋，智能燈
燈光警報	閃光燈警報（白光），固體警報燈（白光）
材料	金屬
工作溫度	-40° C至60° C（-40° F至140° F）
工作濕度	90%或更低（無冷凝）
電源	12 VDC ± 25%
功耗與電流	Max. 4.2 W
重量	大約 514.5g
尺寸	194.2mm × 78mm × 74.5mm
語言	英語