

JH-HD20221L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出(TVI/AHD/CVI/CVBS)

智能紅外線LED有效照射距離可達40m

防水防塵(IP66)

產品型號	JH-HD20221L
系統	PAL / NTSC
攝像元件	2MP CMOS
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
ICR	支援
有效圖素	1920 (H) × 1080 (V)
增益控制	自動 低/中/高
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
背光補償	支援
快門時間	1/25 (1/30) s to 1/50,000 s
鏡頭	3.6 mm固定鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	範圍：0° 至360° ，傾斜度：0° 至90° ，旋轉：0° 至360°
同步方式	內同步
影像輸出	1路高清模擬輸出
影像傳送張數	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
紅外線光譜	紅外線感光距離約40m
水平視角	82.2°
AGC	支援
防護等級	IP66
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
外殼	塑膠
電源供應	12 VDC ± 25%
功耗與電流	Max 4 W
重量	約 430 g (0.95 lb.)
尺寸	75 mm × 78 mm × 140 mm (含上蓋:153mm)
語言	英文