



JH-HD20519

**HD CAM**

## 5MP 高清中管攝影機

### 主要特點

- 5 MP · 2560×1944分辨率
- 3.6mm 定焦鏡頭
- 智能紅外，最大紅外距離為40 m
- 4合1視頻輸出 ( 可切換TVI / AHD / CVI / CVBS )
- IP67

產品型號	JH-HD20519
<b>攝影機</b>	
圖像傳感器	5 MP CMOS
最小照明	0.01 Lux @ ( F1.2 · AGC ON ) · 0 Lux with IR
最高解析度	2560 ( 高 ) × 1944 ( V )
影格速率	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
快門時間	PAL : 1/25 s 至 1/50 · 000 s NTSC : 1/30 s 至 1/50 · 000 s
早晚	ICR
動態範圍廣	數字寬動態
角度調整	平移 : 0至360° · 傾斜 : 0至90° · 旋轉 : 0至360°
信號系統	PAL / NTSC
鏡頭座	M12
FOV	3.6 mm · 水平 FOV : 80° · 垂直 FOV : 63° · 對角 FOV : 105°
<b>鏡頭</b>	
影像模式	STD/HIGH-SAT
自動增益控制	是
日/夜模式	自動/彩色/黑白 ( 黑白 )
白平衡	自動/手動
AE ( 自動曝光 ) 模式	DWDR / BLC / HLC / 全局
降噪	2D DNR
語言	英語
功能	亮度 · 清晰度 · 反光鏡 · 智能紅外
<b>接口</b>	
視頻輸出	可切換TVI / AHD / CVI / CVBS

一般	
紅外範圍	最高40M
啟動和運行條件	-40°C至60°C ( -40°F至140°F ) · 濕度90%或更低 ( 無冷凝 )
電源供應	12 VDC±25%
功耗和電流	最高 4.3瓦
材料	前蓋：金屬 主體：塑料
外型尺寸	78.9毫米×75.4毫米×184.9毫米 ( 3.10英寸×2.97英寸×7.28英寸 )
重量	約 304克 ( 0.67磅 )