

JH-HD20520-Z



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出（可切換TVI / AHD / CVI / CVBS）

2.7-13.5毫米電動變焦鏡頭

智能紅外線LED有效距離可達40m

防水防塵（IP68）

產品型號	JH-HD20520-Z
攝像元件	5MP CMOS圖像傳感器
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	顏色：0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
ICR	紅外線截止濾光片
有效像素	2560(H) × 1944(V)
白平衡控制	ATW/MWB
日夜模式	自動/彩色/黑白(黑和白)
增益功能	自動
背光補償	支援
快門時間	PAL：1/25s 至 1/50 , 000s NTSC：1/30s 至 1/50 , 000s
鏡頭	2.7mm至13.5m電動變焦鏡頭
水平視角	95.7° 至29.1°
鏡頭座	Φ14
角度調整	平移: 0° 至360° ; 傾斜:0° 至90° ; 旋轉:0° 至360°
同步方式	內同步
影像輸出	1路類比高清輸出
影像傳送張數	PAL：5 MP @ 20fps , 4 MP @ 25fps , 1080p @ 25fps NTSC：5 MP @ 20fps , 4 MP @ 30fps , 1080p @ 30fps
數位寬動態	支援
紅外線光譜	紅外線感光距離約40 m
防護等級	IP68
外殼	前蓋: 金屬 主體: 塑料
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源	12 VDC ± 15% , 24 VAC ± 15%
功耗和電流	最高 6.3W
重量	大約665克(1.47磅)
尺寸	84.5毫米 × 92毫米 × 255.1毫米 (3.33英寸 × 3.62英寸 × 10英寸)