

JH-HD20549L-5X



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

2.7-13.5mm電動變焦鏡頭

智能紅外線LED有效距離可達40m

防水防塵 (IP67)

產品型號	JH-HD20549L-5X
系統	PAL/NTSC
攝像元件	5MP CMOS
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
有效像素	2560(H) × 1944(V)
鏡頭	2.7~13.5mm
鏡頭座	Φ14
電子快門	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
FOV	水平FOV: 95° ~ 26°, 垂直FOV: 72° ~ 20°, 對角FOV: 126° ~ 33°
幀率	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25 fps CVBS: PAL/NTSC
紅外線有效照射距離	40 m
白平衡	自動/手動
日夜模式	自動/彩色/黑白
圖像模式	STD/HIGH-SAT
增益功能	支援
AE (自動曝光) 模式	DWDR, BLC, HLC, Global
降噪	2D
數位寬動態	支援
防護等級	IP67
外殼	前蓋: 金屬 主體: 塑料
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F) ,濕度:90%或更低 (無冷凝)
電源	12 VDC ± 15% , 24 VAC ± 15% , < 8.8W
重量	大約682克(1.50磅)
尺寸	84.5 × 92 × 255.1mm (3.33" × 3.62" × 10.04")
語言	英文