

JH-HD20550L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

3.6 mm固定鏡頭

智能紅外線LED有效距離可達80 m

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-HD20550L
系統	PAL/NTSC
攝像元件	5 MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
影像模式	STD/HIGH-SAT
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
有效像素	2560 (H) × 1944 (V)
白平衡控制	自動/手動
日/夜模式	自動/彩色/黑白
快門時間	PAL: 1/25~1/50,000s NTSC: 1/30~1/50,000s
AE曝光模式	DWDR/BLC/HLC/Global
影像功能	亮度、銳度、鏡面、Smart IR
鏡頭	3.6mm
FOV	3.6mm , 水平FOV : 80° , 垂直FOV : 63° , 對角FOV : 105°
鏡頭座	M12
角度調整	平移 : 0~360° , 傾斜 : 0~90° , 旋轉 : 0~360°
影像傳送張數	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps ; AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps ; CVI: 4M@30fps, 4M@25fps ; CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	支援
紅外線感光距離	紅外線感光距離約80m
WDR	數位寬動態
降噪	2D DNR
AGC	支持
影像模式	STD/HIGH-SAT
工作溫度	-40 ~ 60 ° C (-40 ~140 ° F), 濕度:≤90% (無冷凝)
防護等級	IP67
電源	12 VDC ± 25%, Max. 5W
材質	前蓋 : 金屬, 主體 : 塑膠
尺寸	78.9 mm × 75.4 mm × 216.6 mm (3.10" × 2.97" × 8.53")
重量	330 g (0.73 lb.)