

JH-HD30237L-Z



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

2.7~13.5 mm可變焦鏡頭，自動對焦

智能紅外線LED有效照射距離可達60 m

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-HD30237L-Z
系統	PAL/NTSC
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
攝像元件	2 MP CMOS
ICR	支援
最低照度	顏色：0.003 Lux @ (F1.2 , AGC ON) ， 0 Lux with IR
有效圖素	1920 (H) × 1080 (V)
白平衡控制	自動/手動
增益功能	自動
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
AE (自動曝光) 模式	WDR / BLC / HLC / 全球
快門時間	PAL : 1/25 s至1/50 , 000 s NTSC : 1/30 s至1/50 , 000 s
慢速快門	最高16次
鏡頭	2.7mm至13.5mm電動自動對焦
鏡頭座	M14
角度調整	平移：0° 至360° ， 傾斜：0° 至90° ， 旋轉：0° 至360°
影像模式	STD/HIGH-SAT
影像傳送張數	PAL : 1080p @ 25fps NTSC : 1080p @ 30fps
水平視角	103° to 32.1°
紅外線光譜	紅外線感光距離約60m
數位寬動態	支援
降噪	3D DNR/2D DNR
隱私遮罩	4個可編程的隱私遮罩
運動檢測	4個可編程運動區域
防護等級	IP67

材料	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源供應	12 VDC ± 25% , 24 VAC ± 25%
功耗和電流	最高7.5瓦 -A : 最大9W
重量	大約910克 (2.01磅) -A : 大約940克 (2.07磅)
尺寸	85 mm × 92 mm × 269.6 mm (3.3" × 3.6" × 10.6")
語言	英語