

### JH-HD50202L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

4合1影像輸出 ( TVI / AHD / CVI / CVBS )

2.8/3.6 mm固定鏡頭

智能紅外線LED有效照射距離可達20m

防水防塵 ( IP66 )

產品型號	JH-HD50202L
系統	PAL/NTSC
攝像元件	2MP CMOS
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	0.02 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux (啟動紅外線)
ICR	機械式紅外線濾光片
有效圖素	1920 (H) × 1080 (V)
白平衡控制	自動
AE (自動曝光) 模式	DWDR,BLC,Global
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
快門時間	PAL : 1/25 s至1/50 , 000 s NTSC : 1/30 s至1/50 , 000 s
影像傳送張數	TVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
鏡頭	2.8/3.6mm固定鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	範圍：0° 至360° ，傾斜度：0° 至75° ，旋轉：0° 至360°
影像模式	STD/HIGH-SAT
紅外線光譜	紅外線感光距離約20m
數位寬動態	支援
FOV	水平FOV：102° ，垂直FOV：55° ，對角FOV：123°
AGC	支持
降噪	2D DNR
防護等級	IP66

工作溫度	-40° C至60° C ( -40° F至140° F )
工作濕度	90%或更低 ( 無冷凝 )
外殼	金屬
電源	12 VDC ± 25%
功耗與電流	Max 3.3W
重量	約 360 g ( 0.79lb. )
尺寸	90 mm × 82.6 mm × 79.372 mm (3.54" × 3.25" × 3.12")
語言	英文