

JH-HD50206L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出(TVI / AHD / CVI / CVBS)

智能紅外線LED有效照射距離可達20m

防水防塵(IP66)

產品型號	JH-HD50206L
系統	PAL / NTSC
攝像元件	2MP CMOS image sensor
影像切換	TVI/AHD/CVI/CVBS
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
有效圖素	1920 (H) × 1080 (V)
增益控制	自動 低/中/高
日/夜模式	智能/彩色/黑白
背光補償	支援
快門時間	1/25 (1/30) s至1 / 50,000 s
鏡頭	3.6mm、6mm 固定鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	範圍：0° 至360° ，傾斜度：0° 至75° ，旋轉：0° 至360°
紅外線光譜	紅外線感光距離約20m
水平視角	82.2° (3.6mm) 、54° (6 mm)
影像輸出	1路類比高清輸出
影像傳送張數	PAL : 1080p @ 25fps NTSC : 1080p @ 30fps
同步方式	內同步
IR CUT	支援
DWDR	支援
防護等級	IP66

工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或以下 (無冷凝)
電源	12 VDC ±15%
功耗與電流	Max 4W
外殼	外殼：塑料 主體：金屬
重量	約 280克 (0.62磅)
尺寸	89.9mm × 70.1mm (3.54英寸 × 2.76英寸)
語言	英文