



JH-HD50215FS  
HD CAM

## 2MP 4合1全彩半球型攝影機

### 主要特點

- 2 MP · 1920×1080解析度的高質量影像
- 具有F1.0光圈的24/7彩色影像
- 130 dB WDR技術可在強背光下清晰影像
- 3D DNR技術可提供清晰的影像
- 3.6 mm 定焦鏡頭
- 高達 40 m 的白光距離 · 可進行明亮的夜間成像
- 4 合 1 影像輸出 ( 可切換 TVI / AHD / CVI / CVBS )
- 防塵防水 ( IP67 )

## JH-HD50215FS

產品型號	JH-HD50215FS
<b>攝影機</b>	
圖像傳感器	2 MP CMOS
信號系統	PAL / NTSC
解析度	1920 (H) × 1080 (V)
影格速率	TVI: 1080p@25fps/30fps CVI: 1080p@25fps/30fps AHD: 1080p@25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
最低照度	0.0005 Lux @ ( F1.0 · AGC ON ) · 0 Lux(啟動白光燈)
快門時間	PAL : 1/25秒至1 / 50,000秒 ; NTSC : 1/30 s至1 / 50,000 s
慢速快門	最高 16次
焦距	3.6 mm 固定鏡頭
視場	3.6mm · 水平FOV : 77° · 垂直FOV : 42° · 對角FOV : 91°
鏡頭座	M12
燈光警報	閃光燈警報 ( 白光 ) · 固體警報燈 ( 白光 )
日/夜	彩色
WDR	≥130分貝
角度調整	平移 : 0°至360° · 傾斜 : 0°至75° · 旋轉 : 0°至360°
<b>選單</b>	
白光	自動/關閉
影像模式	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	支援
日/夜模式	彩色
白平衡	自動/手動
AE ( 自動曝光 ) 模式	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
隱私遮罩	4個可編程的隱私遮罩
運動檢測	4個可編程運動區域

降噪	3D DNR/2D DNR
語言	英語
功能	亮度，對比度，鏡射，缺陷像素校正，清晰度，防條紋，智能燈
照明模式	白光
介面	
影像輸出	可切換 TVI/AHD/CVI/CVBS
一般	
運行條件	-40°C至60°C ( -40°F至140°F ) ，濕度：90%或更低 ( 無冷凝 )
電源供應	12 VDC±25%
功耗和電流	最高 4.2 W
防護等級	IP67
材料	前蓋：金屬 後蓋：塑料
白光範圍	40 m
外型尺寸	Φ 109.98 mm × 98.27 mm (Φ 4.33" × 3.87")
重量	約 348.5g ( 0.77lb )