

JH-HD50509L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

2.8 mm , 3.6 mm , 6 mm固定鏡頭

防水防塵IP67

產品型號	JH-HD50509L
攝影機	
攝像元件	5 MP CMOS image sensor
信號系統	PAL / NTSC
影格速率	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
分辨率	2560 (H) × 1944 (V)
最低照度	Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
鏡頭	2.8mm , 3.6mm , 6mm 固定鏡頭
水平視場	85.5° (2.8 mm), 80.1° (3.6 mm), 57.1° (6 mm)
鏡頭座	M12
日夜	IR cut filter
角度調整	範圍：0° 至360° ，傾斜度：0° 至75° ，旋轉：0° 至360°
同步	內部同步
攝影機	
AGC	支持
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
白平衡	ATW/MWB
BLC	支持
DWDR (數字寬動態範圍)	支持
語言	英文
功能	亮度，清晰度，DNR，反光鏡，智能紅外線

介面	
影像輸出	1路類比高清輸出(75 Ω/BNC)
開關按鈕	TVI/AHD/CVI/CVBS
一般	
工作環境	-40° C至60° C (-40° F至140° F) ，濕度：90%或以下 (無冷凝)
電源	12 VDC ± 25%
功率消耗	Max 4.3W
防護等級	IP67
材料	外殼：塑料 主體：金屬
紅外線	距離20M
尺寸	Ø 110 mm × 93.2 mm (Ø 4.33" × 3.67")
重量	約 350克 (0.77磅)