

JH-HD50514M



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

3.6mm定焦鏡頭

智能紅外線LED有效照射距離可達30m

同軸電纜傳輸音訊，內置麥克風

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-HD50514M
系統	PAL/NTSC
攝像元件	5 MP CMOS圖像傳感器
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
影像模式	STD/HIGH-SAT
最低照度	0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
ICR	機械式紅外線濾光片自動切換
有效像素	2560 (H) × 1944 (V)
白平衡控制	自動/手動
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
曝光模式	DWDR / BLC / HLC /全局
鏡頭	3.6 mm定焦鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	平移：0至360° ，傾斜：0至75° ，旋轉：0至360°
影像傳送張數	TVI:5MP@20fps,4MP@30fps,4MP@25fps,1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	支援
紅外線光譜	紅外線感光距離約30 m
FOV	3.6毫米，水平FOV:80.1° ，垂直FOV:63.7° ，對角FOV:105.9°
降噪	2D DNR
音訊	內置麥克風
AGC	支援
防護等級	IP67

外殼	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源供應	12 VDC ± 25%
功耗與電流	最高 3.7 W
重量	約 289.5g (0.64lb.)
尺寸	82.6mm × 90mm × 79.37mm (3.25" × 3.54" × 3.12")
語言	英語