

5MP

類比高清半球型攝影機

HD



主要特點

5 MP，2560×1944分辨率

3.6毫米 定焦鏡頭

智能紅外，紅外距離最遠30 m

4合1視頻輸出（可切換TVI / AHD / CVI / CVBS）

IP67

產品型號	JH-HD50517
攝影機	
圖像傳感器	5 MP CMOS
最小照明	0.01 Lux @ (F1.2 , AGC ON) , 0 Lux with IR
快門時間	PAL : 1/25 s至1/50 , 000 s NTSC : 1/30 s至1/50 , 000 s
影格速率	TVI : 5M @ 20fps , 4M @ 30fps , 4M @ 25fps , 1080p @ 30fps , 1080p @ 25fps AHD : 5M @ 20fps , 4M @ 30fps , 4M @ 25fps CVI : 4M @ 30fps , 4M @ 25fps CVBS : PAL / NTSC
最高解析度	2560 (高) × 1944 (V)
動態範圍廣	數字寬動態
角度調整	平移 : 0至360° , 傾斜 : 0至75° , 旋轉 : 0至360°
信號系統	PAL / NTSC
早晚	ICR
選單	
FOV	3.6 毫米 , 水平 FOV : 80° , 垂直 FOV : 63° , 對角 FOV : 105°
鏡頭座	M12
範圍	高達30m
影像模式	STD/HIGH-SAT
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
自動增益控制	支援
白平衡	自動/手動
降噪	2D DNR
AE (自動曝光) 模式	DWDR / BLC / HLC / 全局
語言	英語
功能	亮度 , 清晰度 , 反光鏡 , 智能紅外

介面	
視頻輸出	可切換TVI / AHD / CVI / CVBS
一般	
啟動和運行條件	-40° C至60° C (-40° F至140° F)，濕度90%或更低 (無冷凝)
電源供應	12 VDC ± 25%
存放條件	-40° C至60° C (-40° F至140° F)，濕度90%或更低 (無冷凝)
功耗和電流	最高 4.3瓦
材料	金屬
外型尺寸	82.6毫米 × 90毫米 × 79.37毫米 (Φ3.25英寸 × 3.54英寸 × 3.12英寸)
防護等級	IP67
重量	約 289克 (0.64磅)