

JH-HD50522L



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

4合1影像輸出 (可切換TVI / AHD / CVI / CVBS)

3.6mm定焦鏡頭

智能紅外線LEC有效照射距離可達30 m

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-HD50522L
系統	PAL/NTSC
攝像元件	5 MP CMOS
影像切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
影像模式	STD/HIGH-SAT
最低照度	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux (啟動紅外線)
有效像素	2560 (H) × 1944 (V)
白平衡控制	自動/手動
日/夜模式	自動/彩色/黑白 (黑白)
快門時間	PAL: 1/25 s to 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s to 1/50, 000 s
曝光模式	DWDR/BLC/HLC/Global
鏡頭	3.6mm定焦鏡頭
鏡頭座	M12
角度調整	範圍：0° 至360°，傾斜度：0° 至75°，旋轉：0° 至360°
影像傳送張數	TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps CVI: 4M@30fps, 4M@25fps CVBS: PAL/NTSC
數位寬動態	支援
紅外線光譜	紅外線感光距離約30 m
FOV	3.6mm，水平FOV：80°，垂直FOV：63°，對角FOV：105°
降噪	2D DNR
AGC	支持
防護等級	IP67

外殼	金屬
工作溫度	-40° C至60° C (-40° F至140° F)
工作濕度	90%或更低 (無冷凝)
電源供應	12 VDC ± 25%
功率消耗	最高 4.3W
重量	約 289克 (0.64磅)
尺寸	82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm (3.25" × 3.54" × 3.12")
語言	英語