

JH-HD50657SDL



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

3K、2960 x 1665 解析度的高品質成像

優異的弱光性能

24/7 彩色影像，F1.0 光圈

憑藉 130 dB true WDR 技術，在強背光下仍能清晰成像

3D DNR 技術提供清晰銳利的影像

3.6mm 定焦鏡頭

長達 40 m 的白光距離，紅外線距離長達 40 m

防水防塵 (IP67)

雙光功能僅限於接H版DVR

產品型號	JH-HD50657SDL
攝影機	
影像傳感器	3K CMOS
訊號系統	PAL/NTSC
最高解析度	2960 (H) × 1665 (V)
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0, 自動增益控制開啟 AGC ON), 0 Lux 白光
快照	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
角度調整	水平: 0° to 360° , 垂直: 0° to 75° , 旋轉: 0° to 360°
鏡頭	
鏡頭類型	3.6 mm 定焦鏡頭
焦距與FOV(視場角)	3.6 mm, 水平視角: 90° , 垂直視角: 49° , 對角視角: 105
鏡頭接口	M12
照明	
補光範圍	紅外線 : 可達40m 白光 : 可達 40m
智慧補光範圍	支援
圖像	
幀率	3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps
WDR寬動態範圍	≥130 dB
影像參數切換	標準/高飽和度/亮點
AGC	Yes
日/夜模式	自動/彩色/黑白
白平衡	自動/戶外/全域/手動
影像增強	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
降噪	3D DNR/2D DNR
影像設定	亮度、對比、鏡面、智慧照明、Anti-Banding

接口	
影片輸出	1HD 類比輸出
事件	
運動偵測	4個可編程運動區域
一般	
電源	12 VDC \pm 25%, 0.65 A, max. 7.8 W *建議一台攝影機使用一個電源轉接器供電
語言	英文
操作溫度	-40° C 至 60° C (-40° F 至 140° F)
操作濕度	90% 以下 (非冷凝)
材質	主體：金屬；外殼：塑膠
尺寸	ϕ 109.98 mm \times 98.27 mm (ϕ 4.33" \times 3.87")
重量	Approx. 325 g (0.72 lb.)
Approval	
防護等級	IP67

• 尺寸

