

JH-HD60203L-25X



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 25 倍光學變焦(4.8mm~120mm)
- 智能紅外線 LED 有效距離可達 100 m
- 3D 智能定位
- 防水防塵 IP66

產品型號	JH-HD60203L-25X
攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" progressive scan CMOS
解析度	1920 × 1080
影格速率	50Hz: 25fps @(1920 × 1080) 60Hz: 30fps @(1920 × 1080)
最低照明	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
白平衡	自動/手動/手動/自動/室內/室外
AGC	自動/手動
DNR	3D DNR
WDR	≥ 120 dB
快門時間	PAL: 1/1 s to 1/10,000 s NTSC: 1/1 s to 1/10,000 s
早晚	紅外截止濾光片
數位變焦	16 ×
隱私遮罩	8個可編輯的隱私遮罩
BLC (背光補償)	支援
HLC (高光補償)	支援
EIS (電子影像穩定)	支援
區域重點	支援
鏡頭	
對焦模式	自動/半自動/手動
焦距	4.8mm至120mm，25倍光學
光圈範圍	F 1.6 至 F 3.5
水平視場	57.6° 至2.5° (廣角)
最小工作距離	10毫米至1500毫米 (廣角到長焦)
變焦速度	大約 3.2 s (光學，廣角到長焦)
紅外線	
紅外線距離	高達100 m
紅外線強度	根據縮放比例自動調整

平移和傾斜	
平移範圍	360°
平移速度	平移手動速度：0.1° 至80° / s 平移預設速度：80° / s
傾斜範圍	-15° 至90°（自動翻轉）
傾斜速度	傾斜手動速度：0.1° 至80° / s 傾斜預設速度：80° / s
比例縮放	旋轉速度可根據縮放倍數自動調整
預設值	256
巡邏	10次巡邏，每個巡邏最多32個預設
模式	5種模式，總錄製時間不少於10分鐘
斷電記憶	支援
電流貫穿(公園行動)	預設/巡更/模式/平移掃描/傾斜掃描/全景掃描/日間模式/夜間模式/無
雲台位置顯示	ON/OFF
計劃任務	預設/巡更/模式/平移掃描/傾斜掃描/全景掃描/日間模式/夜間模式/零位校準/無
輸入輸出	
影像輸出	可切換的TVI / AHD / CVI / CVBS視頻輸出，（NTSC或PAL複合，BNC）
RS-485接口	半雙工模式 自適應HIKVISION，Pelco-P，Pelco-D協議
UTC功能	UTC協議（或以前的DVR中的HIKVISION-C協議）
一般	
語言	英語
功率	12 VDC Max.20 W (IR:7 W)
工作溫度	-30° C to 65° C (-22° F to 149° F)
工作濕度	90%以下
保護等級	IP66標準（室外球型） TVS 4,000 V雷擊保護，電湧保護和電壓瞬變保護
安裝	多種安裝方式可選