

JH-HVR1208-J1

- 200萬
- 8CH
- H.265
- 同軸音頻



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 支援 HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入
- 720P / 1080P TVI 影像控制訊號可傳送距離 1,200M / 800M
- 多達 12-ch IP 攝影機輸入 (高達 6 MP)
- 單個安裝 HDD 容量最高 10 TB
- 支援同軸電纜音頻

產品型號	JH-HVR1208-J1
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼解析度	未啟用1080p精簡模式時： 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 啟用1080p Lite模式時： 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
錄影張數	主流： 未啟用1080p Lite模式時： 對於4 MP流訪問：4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 對於3 MP流訪問：3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 對於1080p流訪問：1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 對於720p流訪問：720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 啟用1080p Lite模式時：4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 子碼流： WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
碼流	32 Kbps to 6 Mbps
雙碼流	支持
碼流類型	影像，影像和音頻
聲音壓縮格式	G.711u
音頻位元率	64 Kbps
IP視頻輸入	4-ch (up to 12-ch) 最高6 MP 支持H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP攝影機
類比影像輸入	8-ch BNC接口 (1.0 Vp-p, 75Ω)，支持coaxitron連接
HDTV輸入	4 MP, 3 MP, 1080p25、1080p30、720p25、720p30 *：3 MP信號輸入僅適用於JH-HVR1204-J1的通道1，JH-HVR1208-J1 的通道1/2和JH-HVR1216-J2的通道1/2/3/4。
AHD輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI 輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	N/A
VGA輸出	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI輸出	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI和VGA同時輸出
聲音輸入	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) (使用第一個音頻輸入)
警報	無
同步播放	8-ch
遠端連線	64 頻道 (總數上限)
網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1個 RJ45 10M / 100M 自適應乙太網路接口
SATA	1 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 10TB)
串行接口	N/A
USB接口	後面板: 2 × USB 2.0
電源	12 VDC, 1.33 A
功耗 (不含硬碟)	≤ 9 W
工作溫度	-10 ° C to +55 ° C (+14 ° F to +131 ° F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸 (WDH)	265 × 225 × 48 mm (10.4 × 8.9 × 1.9 inch)
重量(不含硬碟)	≤ 1.6 kg (3.5 lb)