

### JH-HVR1216-J1



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

支援 HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入

720P / 1080P TVI 影像控制訊號可傳送距離 1,200M / 800M

多達 24-ch IP 攝影機輸入 (高達 6 MP)

單個安裝 HDD 容量最高 10 TB

支援同軸電纜

產品型號	JH-HVR1216-J1
視頻壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼分辨率	未啟用1080p精簡模式時： 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 啟用1080p Lite模式時： 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF
錄影張數	主流： 未啟用1080p Lite模式時： 對於4 MP流訪問：4 MP lite@15fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) 對於3 MP流訪問：3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 對於1080p流訪問：1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 對於720p流訪問：720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 啟用1080p Lite模式時：4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) 子碼流： WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
碼流	32 Kbps to 6 Mbps
雙碼流	支援
碼流類型	影像，影像和音頻
聲音壓縮格式	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
IP影像輸入	8-ch (up to 24-ch) 最高6 MP 支持H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP攝影機
類比影像輸入	16 - ch BNC接口 ( 1.0 Vp-p , 75 Ω ) ，支持coaxitron連接
HDTVI輸入	4 MP , 3 MP , 1080p25、1080p30、720p25、720p30 * : 3 MP信號輸入僅適用於JH-HVR1204-J1的通道1，JH-HVR1208-J1 的通道1/2和JH-HVR1216-J2的通道1/2/3/4。
AHD輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI 輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	無
VGA輸出	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI輸出	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI和VGA同時輸出
聲音輸入	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) (使用第一個音頻輸入)
警報	無
同步播放	16-ch
遠端連線	128 頻道 (總數上限)
網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路接口	1個 RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路接口
SATA	1 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 10TB)
USB接口	後面板：2 × USB 2.0