

JH-HVR2216A-J2



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

- 最高可支援 TVI 5MP 解析度錄影與回放
- 支援影像傳送距離到 1,200M (720P 訊號)
- 每頻道支援 4 個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 硬碟管理，可支援群組錄影及配額錄影
- 雙向語音對講
- 有警報

產品型號	JH-HVR2216A-J2
影像壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
編碼分辨率	未啟用 1080P Lite 模式: 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 啟用 1080P Lite 模式: 3M / 1080P lite / 720P lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
錄影張數	主碼流: 未啟用 1080p Lite 模式: 3M 碼流頻道: 3M / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 15fps 1080P 碼流頻道: 1080P / 720P @ 15fps ; VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 720P 碼流頻道: 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 啟用 1080P Lite 模式: 3M @ 15fps 1080P Lite / 720P Lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps 子碼流: WD1 / 4CIF @ 12fps ; CIF @ 30fps
碼流	影像、影像與聲音
雙碼流	支援
聲音壓縮格式	G.711u
音頻位元率	64 Kbps
影像位元率	32 Kbps ~ 6 Mbps
IP 影像輸入 (網路連線)	24 CH IP 影像輸入 (Max.) 最高可支援 4M 解析度 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
類比影像輸入	16CH BNC 影像訊號輸入 BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω) , 支援同軸線連接
TVI 輸入	5M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps 備註: 5M 僅適用於 CH 1 (需啟動 5MP 模式) , 3M 輸入僅適用於CH1-CH4
AHD 輸入	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
CVI 輸入	1080P @ 30fps / 720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL / NTSC
CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω) , 解析度: 704 × 480 (NTSC)
HDMI/VGA 輸出	VGA x 1 (1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768) HDMI x 1 (4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768)

雙向語音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入孔)
聲音輸入	RCA x 16 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	RCA x 1
同步回放	16 分割
遠端連線	128 頻道 (總數上限)
網路通訊協定	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠
SATA	2 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 20TB)
USB接口	前面板: 1 x USB 2.0 後面板: 1 x USB 3.0
連接埠	RS-485 (半雙工)
警報	16 IN / 4 OUT
電源	DC12V
功耗 (不含硬碟)	≤ 25 W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14°F ~ +131°F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸(WDH)	380 × 320 × 48 mm (15 × 12.6 × 1.9 inch)
重量(不含硬碟)	≤ 2.0 kg (4.4 lb)