

JH-HVR5204-J1

- 500萬
- 4CH
- H.265
- 同軸音頻



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入

最多 8 支網路攝影機輸入 (最大 8M)

720P / 1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 1200M/800M

每顆硬碟最高支援 10TB 容量

支援頻道錄影 8M 解析度

智慧搜尋讓回放更有效率

無警報

產品型號	JH-HVR5204-J1
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼分辨率	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
錄影張數	主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps (N) 子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (N)
雙碼流	支援
碼流類型	影像錄影、影音錄影
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
IP 影像輸入 (網路連線)	4CH - 8CH 最高可支援 8M 解析度 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
類比影像輸入	4CH BNC 影像訊號輸入 BNC 接口 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 支援同軸線連接
TVI 輸入	8M, 5M, 4M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps
AHD 輸入	5M, 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps
CVI 輸入	4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL / NTSC
CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: 704 × 480
HDMI/VGA 輸出	1 個輸出, 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
聲音輸入	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	RCA x 1 (2.0 Vp-p, 1 KΩ)

警報	無
同步回放	4 頻道
遠端連線	32 頻道 (總數上限)
網路管理	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 x RJ45 10M/100M self-adaptive 乙太網路埠
SATA	1 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟最大支援 10 TB
連接埠	RS-485 (半雙工)
USB	2 × USB 2.0
電源	DC 12V
功耗 (不含硬碟)	≤ 10W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14°F ~ +131°F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸 (WDH)	315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch)
重量 (不含硬碟)	≤ 1.16 kg (2.6 lb)