

JH-HVR5208-J1



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入

最多 16 支網路攝影機輸入 (最大 8M)

720P / 1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 1200M / 800M

每顆硬碟最高支援 10TB 容量

支援頻道錄影 8M 解析度

智慧搜尋讓回放更有效率

無警報

| 產品型號 | JH-HVR5208-J1 |
|-------------------|---|
| 影像壓縮 | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| 編碼解析度 | 8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| 影像張數 | 主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps (N) 子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (N) |
| 雙碼流 | 支援 |
| 碼流類型 | 影像錄影、影音錄影 |
| 聲音壓縮 | G.711u |
| 聲音位元率 | 64 Kbps |
| 影像位元率 | 32 Kbps ~ 10 Mbps |
| IP 影像輸入 (網路連線) | 8CH - 16CH 最高可支援 8M 解析度 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機 |
| 類比影像輸入 | 8CH BNC 影像訊號輸入 BNC 接口 (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 支援同軸線連接 |
| TVI 輸入 | 8M, 5M, 4M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps |
| AHD 輸入 | 5M, 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps |
| CVI 輸入 | 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps |
| CVBS 輸入 | PAL / NTSC |
| CVBS 輸出 | BNC x 1 (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 解析度: 704 × 480 |
| HDMI/VGA 輸出 | VGA: 1 個輸出, 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 HDMI: 1 個輸出, 4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 |
| 聲音輸入 | RCA x 1 (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ) |
| 聲音輸出 | RCA x 1 (Linear, 1 KΩ) |
| 雙向語音 | RCA x 1 (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入接口) |

| | |
|------------|---|
| 警報 | 無 |
| 同步回放 | 8 頻道 |
| 遠端連線 | 64 頻道 (總數上限) |
| 網路管理 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, Iscsi, UpnP™, HTTPS, ONVIF |
| 網路介面 | 1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠 |
| SATA | 1 個 SATA 接口 |
| 容量 | 每顆硬碟最大支援 10 TB |
| 連接埠 | RS-485 (半雙工) |
| USB | 前板: 1 × USB 2.0 背板: 1 × USB 3.0 |
| 電源 | DC12V |
| 功耗 (不含硬碟) | ≤ 20W |
| 工作溫度 | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) |
| 工作濕度 | 10% ~ 90% |
| 機身尺寸 (WDH) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) |
| 重量 (不含硬碟) | ≤ 2.0 kg (4.4 lb) |