

JH-HVR5216A-J2



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入

最多 32 支網路攝影機輸入 (最大 8M)

720P / 1080P TVI 影像控制訊號支援影像傳送距離 1200M/800M

每顆硬碟最高支援 10TB 容量

支援頻道錄影 8M 解析度

智慧搜尋讓回放更有效率

有警報

產品型號	JH-HVR5216A-J2
影像壓縮	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
編碼解析度	8M / 5M / 4M / 3M / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
影像張數	主碼流: 8M @ 8fps / 5M @ 12fps / 4M @ 15fps / 3M @ 18fps 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 30fps (N) 子碼流: WD1 / 4CIF / CIF @ 30fps (N)
雙碼流	支援
碼流類型	影像錄影、影音錄影
聲音壓縮	G.711u
聲音位元率	64 Kbps
影像位元率	32 Kbps ~ 10 Mbps
IP 影像輸入 (網路連線)	16CH - 32CH 最高可支援 8M 解析度 支援 H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 網路攝影機
類比影像輸入	16CH BNC 影像訊號輸入 BNC 接口 (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 支援同軸線連接
TVI 輸入	8M, 5M, 4M, 3M, 1080P @ 30fps, 720P @ 60fps, 720P @ 30fps
AHD 輸入	5M, 4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps
CVI 輸入	4M, 1080P @ 30fps, 720P @ 30fps
CVBS 輸入	PAL / NTSC
CVBS 輸出	BNC x 1 (1.0 V _{p-p} , 75 Ω), 解析度: 704 × 480
HDMI/VGA 輸出	VGA: 1 個輸出, 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768 HDMI: 1 個輸出, 4K (3840 × 2160) / 2K (2560 × 1440) / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1280 × 720 / 1024 × 768
聲音輸入(外部)	RCA x16 (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ)
聲音輸出	RCA x 1 (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	RCA x 1 (2.0 V _{p-p} , 1 KΩ) (使用第一個聲音輸入接口)

警報	16 IN / 4 OUT
同步回放	16 頻道
遠端連線	128 頻道 (總數上限)
網路管理	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Guarding Vision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
網路介面	1 x RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive 乙太網路埠
SATA	2 個 SATA 接口
容量	每顆硬碟容量最高支援 10TB (總容量最大 20TB)
連接埠	RS-485 (半雙工)
USB	前板: 1 × USB 2.0 背板: 1 × USB 3.0
電源	DC12V
功耗 (不含硬碟)	≤ 25W
工作溫度	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
工作濕度	10% ~ 90%
機身尺寸 (WDH)	380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch)
重量 (不含硬碟)	≤ 2.0 kg (4.4 lb)