

JH-HVR7332-J4



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

支援 HDTV I / AHD / CVI / CVBS / IP 影像輸入

支持POS觸發記錄和POS信息疊加

聲音 4 IN / 1 OUT

警報 16 IN / 4 OUT

產品型號	JH-HVR7332-J4
影像壓縮	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
編碼分辨率	8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
錄影張數	主碼流： 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) 子碼流： WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N)
碼流	32 Kbps to 10 Mbps
雙碼流	支援
碼流類型	影像，影像和聲音
聲音壓縮格式	G.711u
音頻位元率	64 Kbps
IP影像輸入	32-ch (up to 64-ch),最高 12MP 支持H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP攝影機
類比影像輸入	32 -ch BNC接口 (1.0 Vp-p , 75 Ω) ，支援同軸連接
輸入帶寬	320 Mbps
輸出帶寬	256Mbps
HDTV輸入	8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
AHD輸入	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HDCVI 輸入	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
CVBS 輸入	PAL/NTSC
CVBS 輸出	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
HDMI1輸出	1- ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA輸出	1- ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI2 輸出	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

聲音輸入	4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
聲音輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
雙向語音	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ) (獨立)
同步播放	16-ch
遠端連線	128
網路通訊協定	TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP
網路接口	2個 RJ45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路接口
SATA	4 個 SATA 接口
eSATA	支援
容量	每顆硬碟容量最高支援 12TB (
串行接口	RS-232, RS-485 (全雙工), 鍵盤
警報輸入/輸出	16/4
USB	前面板：2×USB 2.0，後面板：1×USB 3.0
電源	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
功耗	≤ 55 W (without HDD)
工作溫度	-10~55 °C (14 ~131 °F), 濕度:10% to 90%
尺寸	445 × 400 × 71 mm (17.5 × 15.7 × 2.8 inch)
重量	≤ 7 kg (without HDD, 15.4 lb.)