

### JH-IPC10224



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

ICR濾片可自動切換日夜模式

智能紅外線LED有效距離可達30公尺

防水防塵(IP67)

產品型號	JH-IPC10224
<b>攝影機</b>	
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小照明	彩色: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
慢速快門	支持
日/夜	IR Cut Filter
WDR	140 dB
角度調整	支架，平移：0° 至360°，傾斜度：0° 至180°，旋轉：0° 至360°
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	固定鏡頭，4 mm
光圈	F2.0
FOV	4mm：水平FOV：86°，垂直FOV：46°，對角FOV：102°
鏡頭座	M12
<b>紅外線</b>	
紅外線距離	最大 30 m
波長	850 nm
<b>影像</b>	
最高解析度	1920 × 1080
主碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
視頻壓縮	主碼流：H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
H.264類型	基準資料/主要資料/高級資料
H.264+	主碼流支持
H.265類型	主要簡介
H.265+	主碼流支持
視頻比特率	32 Kbps to 8 Mbps

智能功能表	
基本活動	運動檢測，視頻篡改警報，異常（非法登錄，硬盤已滿，硬盤錯誤）
聯動方式	上傳到FTP / 存儲卡，通知監控中心，發送電子郵件，觸發捕獲
感興趣區域	1個固定區域用於主碼流
圖像	
影像增強	BLC, 3D DNR
影像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度，AGC和白平衡可通過客戶端軟件或Web瀏覽器進行調整
日/夜切換	日/夜/自動/時間表
網路	
網絡存儲	microSD / SDHC / SDXC卡（128 GB）（僅支持圖像和日誌存儲），本地存儲
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP,
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
同時實時取景	最多6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
用戶端軟體	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 41.0–44, Firefox30.0–51, Safari8.0–11
接口	
通訊介面	1個RJ45 10M / 100M / 1000M乙太網端口
儲存	內置micro SD / SDHC / SDXC插槽，最大128 GB（僅支持影像和日誌存儲）
一般	
一般功能	一鍵重置，鏡像，密碼保護，隱私掩碼，水印，IP地址過濾器
重啟	通過相機機身，網絡瀏覽器和客戶端軟件上的重置按鈕重置
工作條件	-30° C至60° C（-22° F至140° F）濕度:95%或更低（無冷凝）
電源	12 VDC ± 25%，Φ5.5 mm同軸電源插頭; PoE（802.3af，class 3）
功耗和電流	12 VDC, 0.30 A, max.3.6 W; PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A,max.4.0 W
材料	前蓋: 金屬 後蓋: 塑料
外型尺寸	攝影機:67.8×66.2×177.6mm（2.7"×2.6"×7"） 帶包裝：216×121×118mm（8.5"×4.8"×4.6"）
重量	攝影機:約280g(0.6磅) 帶包裝:約480g(1.1磅)