

### JH-IPC10225F



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 優異的弱光性能
- 防水防塵 (IP67)
- 日夜彩色影像

產品型號	JH-IPC10225F
<b>攝像機</b>	
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小 照明	彩色: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
慢速快門	支持
動態範圍廣	數字寬動態
角度調整	水平：0° 至360° ，傾斜：0° 至90° ，旋轉：0° 至360°
<b>鏡頭</b>	
光圈	F1.0
FOV	4mm：水平FOV：84° ，垂直FOV：45° ，對角FOV：99°
鏡頭座	M12
光圈類型	固定
焦點深度	4 mm: 2.1 m to ∞
<b>紅外線</b>	
智能補充燈	支持
補充光	白色
範圍	30m
<b>影像</b>	
主碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
視頻壓縮	主碼流：H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
視頻比特率	32 Kbps to 8 Mbps
H.264類型	基準資料/主要資料/高級資料
H.265類型	主要簡介
感興趣區域 ( ROI )	1個固定區域用於主碼流
<b>接口</b>	
通訊介面	1個RJ45 10M / 100M自適應乙太網路端口

網路	
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
同時實時取景	最多6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
安全	密碼保護，複雜密碼，HTTPS加密，IP地址過濾器，安全審核日誌，HTTP / HTTPS的基本身份驗證和摘要身份驗證，TLS 1.2，WSSE和ONVIF的摘要身份驗證
客戶	Guarding Vision
網頁瀏覽器	插件所需的即時影像：IE8，IE9，IE10，IE11 本地服務：Chrome 57.0 +，Firefox 52.0+
圖像	
影像增強	BLC，HLC，3D DNR
影像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度，增益，白平衡可通過客戶端軟件或Web瀏覽器進行調整
日/夜切換	日/夜/自動/時間表
智能功能表	
基本活動	運動檢測，異常（非法登錄）
一般	
聯動方式	上傳到FTP / NAS，通知監控中心，發送電子郵件，觸發記錄，觸發捕獲 *注意：需要外接設備。
網絡客戶端語言	英文
一般功能	防閃爍，設備檢測，鏡像，隱私遮罩，閃存日誌，通過電子郵件重置密碼，像素計數器
重啟	通過網絡瀏覽器和客戶端軟件重置
工作條件	-30° C至60° C（-22° F至140° F），濕度95%以下（無凝結）
電源供應	12 VDC ± 25%，PoE：802.3af，Type 1 Class 3，反極性保護
功耗和電流	12 VDC, 0.30 A, max. 3.6 W
電源接口	5.5mm 電源插頭
材料	金屬
外型尺寸	攝影機:68.4×65.2×161.1 mm (2.7"×2.6"×6.3") 帶包裝: 172×104×80 mm (6.8"×4.1"×3.1")
重量	攝影機: 420克 (0.9磅) 帶包裝:510克 (1.1磅)