



JH-IPC10231L(M)

IP CAM

2MP 紅外線小管網路攝影機

主要特點

- 2 MP解析度的高品質的影像

- 借助DarkFighter技術提供出色的微光性能

- 採用120 dB真正的WDR技術，可在強背光下清晰影像

- 高效的H.265 + 壓縮技術

- 通過基於深度學習的人和車輛目標分類來減少誤報

- 主動閃燈和聲音警報可警告入侵者

- 通過內置的雙向音頻提供即時安全性

- 防水防塵 (IP66)

JH-IPC10231L(M)

產品型號	JH-IPC10231L(M)
攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小照明	彩色: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON)
日/夜	ICR Cut
慢速快門	支持
快門速度	1/3秒至1 / 100,000秒
角度調整	平移：0°至360° · 傾斜度：0°至90° · 旋轉：0°至360°
P / N	P / N
WDR	120dB
鏡頭	
光圈	F1.4
FOV	4mm：水平FOV：86° · 垂直FOV：47° · 對角FOV：102°
鏡頭座	M12
光圈類型	固定
紅外線	
智能補光燈	是
補光	紅外線
範圍	高達40m
波長	850 nm
影像	
最高解析度	1920× 1080
主碼流	50Hz：25fps (1920×1080 · 1280×720) 60Hz：30fps (1920×1080 · 1280×720)
子碼流	50Hz：25fps (640×480 · 640×360 · 320×240) 60Hz：30fps (640×480 · 640×360 · 320×240)
第三碼流	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)

視頻壓縮	主碼流：H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流：H.265 / H.264
H.264類型	基準資料/主要資料/高級資料
H.264 +	主碼流支援
H.265類型	主要簡介
H.265 +	主碼流支援
視頻比特率	32 Kbps to 8 Mbps
比特率控制	CBR / VBR
可伸縮視頻編碼 (SVC)	支援
感興趣區域 (ROI)	每個碼流1個固定區域
聲音	
環境噪聲過濾	支援
音頻採樣率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
音頻壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
音頻比特率	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
網路	
通訊協定	TCP / IP · ICMP · HTTP · HTTPS · FTP · DHCP · DNS · DDNS · RTP · RTSP · NTP · UPnP · SMTP · IGMP · 802.1X · QoS · IPv6 · UDP · Bonjour · SSL / TLS
順暢串流	支援
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
同時實時取景	最多6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。 3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
安全	密碼保護，複雜密碼，HTTPS加密，IP地址過濾器，安全審核日誌，HTTP / HTTPS · TLS 1.2 · WSSE和摘要驗證ONVIF
網絡存儲	microSD / SDHC / SDXC卡 (256 GB) 本地存儲和NAS (NFS · SMB / CIFS) 自動網絡補給 (ANR)，存儲卡加密和健康支援檢測。

客戶端軟體	Guarding Vision
網頁瀏覽器	即時影像需要插件：IE8 + · Chrome 41.0-44 · Firefox 30.0-51 · Safari 8.0-11 免費插件即時影像：Chrome 57.0 + · Firefox 52.0+
圖像	
日/夜切換	日 · 夜 · 自動 · 時間表
影像增強	BLC, HLC, 3D DNR
圖像參數切換	支援
影像設定	旋轉模式 · 飽和度 · 亮度 · 對比度 · 清晰度 · 增益 · 白平衡可通過客戶端軟件或網絡瀏覽器進行調整
接口	
音源	1個內置麥克風；1個內置揚聲器
存儲	內置micro SD最高256 GB
重置	支援
網路	1個RJ45 10M / 100M自適應乙太網路端口
智能(傳統算法)	
基本活動	運動檢測 · 影像篡改警報 · 異常 (網絡斷開 · IP地址衝突 · 非法登錄 · 硬碟已滿 · 硬碟錯誤) · 場景更改檢測
智能 (深度學習算法)	
人臉捕捉	支援
檢測	線交叉檢測 · 入侵檢測 · 區域入口檢測 · 區域出口檢測
一般	
聯動方式	上傳至NAS /存儲卡 · 通知監控中心 · 觸發記錄 · 觸發捕獲 · 頻閃燈 · 聲音警告 *注意：需要外接設備。
一般功能	防閃爍 · 狀態檢測 · 鏡像 · 隱私遮罩 · 閃存日誌 · 通過電子郵件重置密碼 · 像素計數器
軟體重置	支援
啟動和運行條件	-30°C至60°C (-22°F至140°F) · 濕度95%以下 (無凝結)
存放條件	-30°C至60°C (-22°F至140°F) · 濕度95%以下 (無凝結)

網絡客戶端語言	33種語言： 英文，俄文，愛沙尼亞文，保加利亞文，匈牙利文，希臘文，德文，義大利文，捷克文，斯洛伐克文，法語，波蘭語，荷蘭語，葡萄牙語，西班牙語，羅馬尼亞語，丹麥語，瑞典語，挪威語，芬蘭文，克羅地亞文，斯洛文尼亞文，塞爾維亞文，土耳其文，韓文，繁體中文，泰文，越南文，日文，拉脫維亞文，立陶宛文，葡萄牙文（巴西），烏克蘭文
電源供應	12 VDC±25%，反極性保護 PoE：802.3af，Class 3
功耗和電流	12 VDC，最大0.54 A 6.5 W PoE：（802.3af，36 V至57 V），0.3 A至0.2 A，最大 8W
材料	金屬
外型尺寸	攝影機：72.9×73.3×191.1mm（2.9英寸×2.9英寸×7.5英寸） 帶包裝：234×120×117mm（9.2英寸×4.7英寸×4.6英寸）
重量	攝影機：約 590克（1.3磅） 帶包裝：約 800克（1.8磅）