

### JH-IPC10256FM



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 200萬畫素全彩攝影機
- 白光有效照射距離30m
- 內建麥克風
- 防水防塵IP67

產品型號	JH-IPC10256FM
攝像元件	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色:0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light
電子快門	1/3s~1/100000s
慢快門	支援
鏡頭	4mm, F1.0
鏡頭座	M12
視角	平移：0° 360°, 傾斜：0° ~ 90°, 旋轉：0° ~ 360°
FOV	4 mm，水平 FOV83.6°，垂直 FOV 46.2°，對角線 FOV 97.5°
DORI	4 mm, D: 53.4 m, O: 21.2 m, R: 10.7 m, l: 5.3 m
智能補光燈	支援
日/夜	日,夜,自動,排程
WDR	Digital WDR
白光有效照射距離	30m
解析度	1920x1080
圖像設定	飽和度、亮度、對比度、銳度、AGC、白平衡
圖像增強	BLC,3D DNR
影像壓縮	主碼流:H.264/H.265 子碼流:H.265/H264/MJPEG
影像解析度	主碼流： 50Hz:25fps (1920x1080,1280x720), 60Hz:30fps(1920x1080,1280x720) 子碼流： 50Hz:25fps (640x480,640x360), 60Hz:30fps(640x480,640x360)
影像比特率	32Kbps – 8Mbps
H.264	基本配置/主要配置/高配置
H.265	主要配置
H.264+,H.265+	主碼流支援
ROI	1個固定區域用於主碼流
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
聲音比特率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps(MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)

聲音採樣率	8kHz/16kHz
環境降噪	支援
網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™,SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
同時實景	同時6個
API	開放網路影像接口，ISAPI
用戶/主機	最多 32 個用戶。3 個級別：管理員、操作員和用戶
網路儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡 (256 GB) 本地存儲
網路瀏覽器	插件需要實時取景：IE 10+ 無插件實時取景：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 本地服務：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
網路接口	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
儲存	內置存儲卡插槽，支援microSD 卡，最大 256 GB
內建麥克風	支援
硬體重設	支援
基本事件	移動偵測、影像篡改報警、異常
一般功能	防閃爍、心跳、鏡像、密碼保護、隱私屏蔽、水印、IP地址過濾器
聯動方式	上傳到FTP/存儲卡，通知監控中心，發送郵件，觸發錄像，觸發捕獲
固件版本	V5.5.122
電源	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W, class 3
防水	IP67
工作溫度	-30°C-(+60)°C
尺寸	攝影機:76.6 mm × 164.4 mm(Ø 3" × 6.5") 整體:234 mm × 120 mm × 117 mm (9.2" × 4.7" × 4.6")
重量	相機:420g , 整體:668g