

JH-IPC10408



主要特點

智能紅外線 LED 有效距離可達 30 m

防水防塵(IP67)

具多種智能功能:

運動檢測、影像篡改警報、異常 等

產品型號	JH-IPC10408
攝影機	
圖像傳感器	1/3" Progressive Scan CMOS
最小 照明	彩色: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
慢速快門	支援
日/夜	IR Cut Filter
WDR	DWDR
角度調整	支架，平移：0° 至360°，傾斜度：0° 至180°，旋轉：0° 至360°
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭，4 mm
光圈	F2.0
視角	4mm：水平視角：77°，垂直視角：42°，對角視角：88°
鏡頭座	M12
紅外線	
紅外線距離	最大 30 m
波長	850 nm
影像	
最高 解析度	2560 × 1440
主碼流	50Hz: 20fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 20fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 20fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
視頻壓縮	主碼流：H.265 + / H.264 + / H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
H.264類型	基準資料/主要資料/高級資料
H.265類型	主要簡介
影像比特率	32 Kbps to 8 Mbps
接口	
通訊介面	1個RJ45 10M / 100M 乙太網端口

智能功能集	
基本活動	運動檢測，影像篡改警報，異常（非法登錄，硬碟已滿，硬碟錯誤）
聯動方式	上傳到FTP /存儲卡，通知監控中心，發送電子郵件，觸發捕獲
感興趣區域	1個固定區域用於主碼流
圖像	
影像增強	BLC, HLC , 3D DNR
影像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度，AGC 和白平衡可通過客戶端軟體或Web瀏覽器進行調整
日/夜切換	日/夜/自動/時間表
信噪比	>50 dB
網路	
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
安全	密碼保護，複雜密碼，IP地址過濾器，水印，HTTPS HTTP / HTTPS，WSSE和摘要的加密，基本和摘要身份驗證 ONVIF身份驗證，802.1X身份驗證（EAP-MD5）
同時實時取景	最多6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
用戶端軟體	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox30.0-51, Safari8.0+
一般	
一般功能	防閃爍，設備檢測，鏡射，隱私遮罩
重啟	通過網路瀏覽器和客戶端軟體重置
啟動和運行條件	-30° C至60° C (-22° F至140° F)，濕度95%或更低（無冷凝）
電源供應	12 VDC ± 25%，Φ5.5 mm同軸電源插頭; PoE（802.3af，class 3）
功耗和電流	12 VDC, 0.35 A, max.4.2 W; PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max.4.2 W
材料	前蓋：金屬 後蓋：塑料
外型尺寸	攝影機：66.2 mm × 67.8 mm × 177.6 mm (2.6" × 2.7" × 7") 帶包裝：216 × 121 × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6")
重量	攝影機：約 280g (0.6磅) 帶包裝：約。501g (1.1磅)