

### JH-IPC10494FVM



合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

- 500萬畫素全彩攝影機
- 白光有效照射距離30m
- 內建麥克風
- 防水等級 IP67

產品型號	JH-IPC10494FVM
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS, 5MP
最低照度	彩色:0.001Lux@ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light
電子快門	1/3s~1/100,000s
鏡頭	4mm
鏡頭座	M12
視角	平移：0° ~ 360°, 傾斜：0° ~ 90°, 旋轉：0° ~ 360°
FOV	水平 FOV:75° , 垂直 FOV: 40° , 對角線 FOV :89°
DORI	4 mm, D: 82 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m
日/夜	日,夜,自動,排程
WDR	120 dB
SNR	≥ 52 dB
智能補光燈	支援
白光有效照射距離	30m
圖像設定	旋轉模式、飽和度、亮度、對比度、銳度、增益、白平衡
隱私遮罩	4 個可編程隱私遮罩
圖像增強	BLC,HLC,3D DNR
影像壓縮	主碼流:H.264/H.265 子碼流:H.265/H264/MJPEG
影像解析度	主碼流：50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) , 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) , 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 子碼流：50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
影像比特率	32Kbps - 8Mbps
H.264	基本配置/主要配置/高配置
H.265	主要配置
ROI	1個固定區域用於主碼流
聲音壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
聲音比特率	64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
聲音採樣率	8kHz/16kHz

環境降噪	支援
網路協定	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
同時實景	同時6個
API	開放網路影像接口 ( Profile S、Profile T )、ISAPI、SDK
用戶/主機	最多 32 個用戶。3 個級別：管理員、操作員和用戶
安全性	密碼保護、複雜密碼、水印、HTTP基本和摘要認證、WSSE和開放網路影像接口摘要認證、安全審計日誌、主機認證 ( MAC地址 )
網路儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡 (256 GB) 本地存儲
網路瀏覽器	插件需要實時取景：IE 10+ 無插件實時取景：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 本地服務：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
網路接口	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
儲存	內置存儲卡插槽，支援microSD/microSDHC/microSDXC 卡，最大 256 GB
內建麥克風	支援
重設鍵	支援
基本事件	移動偵測 ( 支持指定目標類型 ( 人、車 ) 觸發報警 )、影像篡改報警、異常處理
一般功能	心跳、鏡像、密碼保護、郵件重置密碼
聯動方式	上傳到FTP/存儲卡，通知監控中心，發送郵件，觸發錄像，觸發捕獲
材質	鋁合金
電源	12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm 同軸電源插頭 PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W
防水	IP67
工作溫度	-30°C ~ 60°C
尺寸	Ø76.6 mm × 164.4 mm (Ø3" × 6.5")
重量	430g(0.9lb)

