

JH-IPC20821VM-Z



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

高達 8MP 像素的最高解析度

最大限度 3840*2160@30fps(50Hz/60Hz)

支援警報快照到電子郵件和 FTP

日/夜, AWB/MWB,BLC, WDR,3D-DNR,快門, IR-CUT,D-

WDR,鏡像,影像翻轉等功能

5X 2.7-13.5mm 電動變焦

紅外線範圍: (紅外線: 30m) + (白光 :20m)

防水: IP66

12V DC (PoE)

內建麥克風

產品型號	JH-IPC20821VM-Z
攝影機	
影像感光器	1/2.8"Sony415 Cmos Sensor ; Mstar339G
訊號系統	PAL/NTSC
最低照度	Color: 0.05lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR
快門時間	1/25 s to 1/10,000 s
鏡頭	5X 2.7-13.5mm 變焦鏡頭
日/夜	自動開關紅外線濾光切換器
影像增強	背光補償/3D DNR/D-WDR
移動偵測	支援
隱私保護	支援(4 個自訂區域)
智慧功能	人物偵測、車輛偵測
防水等級	IP66
紅外線開關照明	1~5Lux
紅外線波長	850nm
最低照度	0 Lux(IR ON)
紅外線範圍	8 顆 LED/(紅外線: 30m) + (白光 :20m)
壓縮標準	
影片壓縮	H.265/H.264
影片比特率	512Kbps~3072Kbps(main stream H.265) 64kbps~512Kbps(sub stream H.265)
音源壓縮	G711U/G711A
雙碼流	支援
三碼流	支援

圖像	
最大影像解析度	3840*2160@30fps(8MP)
幀率	30fps(8MP).MAX 主碼流 30fps (D1) .MAX 子碼流
圖像設定	3D NR, D-WDR, 影像翻轉, 飽和度, 亮度, 對比, 清晰度 可透過客戶端軟體、網路瀏覽器或智慧型手機應用程式進行調整
日/夜切換	外部/白天/夜晚/自動/時間
聲音	
音量調節	支援
內建麥克風	支援
網路	
網路協議	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Search(Support P2P, NVR, NVS etc.)
一般功能	防閃爍、heartbeat、密碼保護、隱私遮罩、浮水印
系統相容性	ONVIF(17.2 with profile S)
在線觀看	最大可同時支援 2 個用戶
接口	
通訊接口	1 RJ45 10M / 100M 乙太網路接口
DC 電源插頭	DC 電源 Femate 接口
一般	
運行條件	-10 °C ~ 60 °C
	濕度 95%或以下(無冷凝)
電源供應	12 V DC ± 10%/PoE(Optional)
功耗	12 VDC ± 10%, 最大功耗小於 8W(紅外燈打開時)
重量	1.10KG