

JH-IPC30489LHV



合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智慧紅外線有效距離可達40m

測溫範圍: -20~150°C

具聲光警報

防水等級IP67

防爆等級IK10

產品型號	JH-IPC30489LHV
熱模組	
感測器類型	氧化釩非製冷型探測器
解析度	160 × 120
像素間距	17 μm
光譜範圍	8~14 μm
NETD	≤ 40mk(@25°C ,F#=1.1)
焦距	3mm
I FOV	5.48 mrad
視角	50° × 37.2°
最短對焦距離	0.2m
光圈	F1.1
變焦	X2 , X4
光模組	
圖像傳感器	1/2.7" Progressive Scan CMOS
解析度	2688x1520
最低照度	Color: 0.0176 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0.0035 Lux @ (F2.25, AGC ON)
電子快門	1s to 1/100000s
焦距	4mm
視角	84.0° × 44.8°
光圈	F1.6
WDR	120dB
紅外線照射距離	40m (強度.角度自動調整)
目標著色	支持白熱和黑熱模式
聲光警報	
白光範圍	40m
可視警報	具有可調閃爍頻率的白光警報
聲音警報	適用於兩種類型的聲音警報 (VCA 和溫度異常) 2 個預設語音提示 (各一個) 6個可導入的用戶自定義語音提示 (兩種類型共享6個選項)

智能功能	
VCA	4種VCA規則類型（越線、入侵、區域進入、區域退出），共計多達8條VCA規則。
溫度測量	3種溫度測量規則類型，共21條規則（10點、10面、1線）
溫度範圍	- 20°C 至 150°C（- 4°F 至 302°F）
測溫精度	± 8°C（± 14.4°F）
影像聲音	
主碼流	Thermal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) Optical: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子碼流	Thermal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) Optical: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240)
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
聲音壓縮	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
網路	
網路協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, SSL
儲存	MicroSD/SDHC/SDXC 卡（最高 256 G）本地存儲、 NAS（NFS、SMB/CIFS）、自動網路補充 (ANR)
API	ISAPI、第三方管理平台、開放網路影像接口（Profile S、Profile G、Profile T）
同時實時取景	同時20頻道
用戶/主機	最多 32 個用戶，3 個級別：管理員、操作員、用戶
瀏覽器	實時取景（允許插件）：Internet Explorer 11 實時取景（免插件）：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ 本地服務：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+

介面	
警報輸入	2 (0~5VDC)
警報輸出	2 (警報響應動作可配置)
警報聯動	錄音/繼電器輸出/智能抓拍/FTP上傳/郵件聯動
聲音輸入	1、3.5mm Mic in/Line in接口 線路輸入：2 至 2.4 V [p-p]，輸出阻抗：1 KΩ ± 10%
聲音輸出	線性電平，阻抗：600 Ω
通訊介面	1、RJ45 10M/100M自適應以太網接口。 1、RS-485接口 (半雙工)
模擬輸出	1.0 V [p-p]/75 Ω, PAL/NTSC/BNC
一般	
電源	12 VDC ± 25%, φ 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3)
功耗	12 VDC ± 25%: 0.5 A, Max. 6 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V to 57 V, 0.14 A to 0.22 A, Max. 6.5 W
工作溫度	- 40°C to 65°C (- 40°F to 149°F), 濕度: ≤95%
保護等級	IP67, TVS6000V, IK10
尺寸	358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm (14.10" × 4.47" × 4.35")
重量	1.76 kg (3.88 lb)
語言	32 種語言 英語、俄語、愛沙尼亞語、保加利亞語、匈牙利語、希臘語、德語、意大利語、捷克語、斯洛伐克語、法語、波蘭語、荷蘭語、葡萄牙語、西班牙語、羅馬尼亞語、丹麥語、瑞典語、挪威語、芬蘭語、克羅地亞語、斯洛文尼亞語、塞爾維亞語、土耳其語、韓語、繁體中文、泰語、越南語、日語、拉脫維亞語、立陶宛語、葡萄牙語 (巴西)