

JH-IPC40341V-Z20X



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

20 倍光學變焦(4.7mm~94mm)

16 倍數碼變焦

智能紅外線 LED 有效距離高達 100 m

防水防塵(IP66)

訂購需選配座式或掛式

產品型號	JH-IPC40341V-Z20X
攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小 照明	彩色: 0.05 Lux @(F1.6, AGC ON) ; 黑白: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
白平衡	自動/手動/ ATW (自動跟踪白平衡) /室內/室外/熒光燈/鈉燈
AGC	自動/手動
快門時間	1/1 s to 1/30,000 s
日/夜	IR Cut Filter
數位變焦	16x
隱私遮罩	8個可編程的隱私遮罩
對焦模式	自動/半自動/手動
3D DNR	支援
數字寬動態	支援
區域暴露	支援
區域重點	支援
鏡頭	
焦距	4.7mm至94mm，20倍光學
變焦速度	大約 2.7 s (光學鏡頭，廣角)
視場	58.3° 至3.2° (廣角)
對焦距離	10mm至1500mm (廣角)
光圈範圍	F1.6 to F3.5
紅外線	
紅外線距離	100m
紅外線強度	自動調整，取決於縮放比例
PTZ	
移動範圍 (平移)	360°
平移速度	可配置的範圍為0.1° / s至60° / s

移動範圍 (傾斜)	從-40° 到30°
傾斜速度	可配置的範圍為0.1° / s至30° / s
比例縮放	支援
預設值	300
巡邏掃描	8個巡邏，每個巡邏最多32個預設
模式掃描	4種圖案掃描，每次掃描記錄超過10分鐘的時間
斷電記憶	支援
掃描模式	預設/模式掃描/巡邏掃描/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描
雲台位置顯示	ON/OFF
預設凍結	支援
計劃任務	預設/模式掃描/巡邏掃描/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/ 全景掃描/球機重啟/球機調整
特性	
智能檢測	入侵檢測，線交叉檢測，區域退出檢測，區域進入檢測
ROI編碼	主碼流，子碼流和第三碼流分別支持兩個固定區域。
影像	
最高解析度	2048 × 1536
主碼流	50Hz : 25fps (2048 × 1536 、 1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720) 60Hz : 30fps (2048 × 1536 、 1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080 、 1280 × 960 、 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三碼流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
視頻壓縮	主碼流 : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流 : H.265 / H.264 / MJPEG 具有基線/主要/高輪廓的H.264
音頻壓縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
同時即時影像	最多20個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別：管理員、操作員和用戶
安全	用戶身份驗證 (ID和PW) 、主機身份驗證 (MAC地址) ; HTTPS加密 ; 基於IEEE 802.1x端口的網絡訪問控制 ; IP地址過濾
介面	
警報輸入	1個輸入
警報輸出	1個輸出
報警聯動	警報操作，例如預設、巡邏掃描、特徵碼掃描、存儲卡視頻記錄、觸發記錄、通知監視中心、上載到FTP/存儲卡/NAS、發送電子郵件等。
音頻輸入	1個輸入
音頻輸出	1個輸出
網絡接口	1個 RJ45 10 M / 100 M 乙太網接口; PoE (802.3at , class 4)
存儲	內置存儲卡插槽，支持Micro SD / SDHC / SDXC，最大128 GB ; NAS (NPS , SMB / CIFS) , ANR
API	開放式，支持ONVIF、PSIA和CGI，支持第三方管理平台
客戶端	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+
一般	
電源	12 VDC & PoE (802.3at, class4) Max.: 19 W
工作環境	工作溫度：室外：-30°C至65°C (-22°F至149°F) 工作濕度：≤90%
保護等級	IP66標準 ; TVS 6000V雷擊保護，電湧保護和電壓暫態保護
尺寸 (mm)	-DE: 367 mm × 122 mm × 242 mm (14.45" × 4.80" × 9.53") -DE4: 255 mm × 129 mm × 195 mm (10.03" × 5.08" × 7.68")
重量	3 kg (6.61 lb)