

### JH-IPC50232LFVK(M)



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

借助DarkFighter技術提供出色的微光性能

智能紅外線LED有效照射距離可達30m

內置麥克風

產品型號	JH-IPC50232LFVK(M)
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小 照明	彩色: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON)
快門時間	1/3秒至1 / 100,000秒
慢速快門	支持
動態範圍	120 dB
角度調整	平移：0° 至355° ，傾斜度：0° 至75° ，旋轉：0° 至355°
ICR CUT	支援
P / N	P / N
<b>鏡頭</b>	
光圈	F1.4
FOV	4mm：水平FOV：86° ，垂直FOV：47° ，對角FOV：102°
鏡頭座	M12
光圈類型	固定
<b>紅外線</b>	
智能補充燈	支援
波長	850 nm
補充光	紅外線
紅外線距離	30m
<b>影像</b>	
最高解析度	1920 × 1080
主碼流	50Hz：25fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 ) 60Hz：30fps ( 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子碼流	50Hz：25fps ( 640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240 ) 60Hz：30fps ( 640 × 480 , 640 × 360 , 320 × 240 )
第三流	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 360 × 240)
視頻壓縮	主碼流：H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流：H.265 / H.264
影像位元率	32 Kbps to 8 Mbps

H.264類型	基準資料/主要資料/高級資料
H.264+	主碼流支援
H.265類型	主要資料
H.265+	主碼流支援
位元率控制	CBR-VBR
可伸縮視頻編碼 (SVC)	每個流1個固定區域
<b>音訊</b>	
環境噪聲過濾	支援
音頻採樣率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
音頻壓縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
音頻比特率	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
<b>網路</b>	
同時實時取景	最多6個頻道
API	ONVIF (配置文件S, 配置文件G, 配置文件T), ISAPI, SDK
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
流暢串流	支援
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別：管理員，操作員和用戶
安全	密碼保護，複雜密碼，HTTPS加密，IP地址過濾器，安全審核日誌，HTTP / HTTPS，TLS 1.2，WSSE和摘要驗證ONVIF
網絡存儲	MicroSD / SDHC / SDXC卡 (256 GB) 本地存儲和NAS (NFS, SMB / CIFS) 自動網絡補給 (ANR)，存儲卡加密和健康支持檢測
客戶端	Guarding Vision
網頁瀏覽器	即時影像需要插件：IE8+，Chrome 41.0-44，Firefox 30.0-51，Safari 8.0-11 即時影像免費插件：Chrome 57.0 +，Firefox 52.0+
聯動方式	上傳至NAS /存儲卡，通知監控中心，觸發記錄，觸發捕獲，聲音警告
網絡客戶端語言	33種語言 英文，俄文，愛沙尼亞文，保加利亞文，匈牙利文，希臘文，德文，義大利文，捷克文，斯洛伐克文，法語，波蘭語，荷蘭語，葡萄牙語，西班牙語，羅馬尼亞語，丹麥語，瑞典語，挪威語，芬蘭文，克羅地亞文，斯洛文尼亞文，塞爾維亞文，土耳其文，韓文，繁體中文，泰文，越南文，日文，拉脫維亞文，立陶宛文，葡萄牙文 (巴西)，烏克蘭文

一般功能	防閃爍，設備檢測，鏡像，隱私遮罩，閃存日誌， 通過電子郵件重置密碼，像素計數器
軟件重置	支援
<b>圖像</b>	
日/夜切換	日/夜/自動/時間表
影像增強	BLC，HLC，3D DNR
圖像參數切換	支援
影像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度，增益， 白平衡可通過客戶端軟體或網路瀏覽器進行調整
<b>接口</b>	
警報	1個警報輸入，1個警報輸出（max 12 VDC @30mA）
內置麥克風	支援
音訊	1個輸入（線路輸入），兩芯端子塊，最大輸入幅度：3.3 Vpp，輸入 阻抗：4.7KΩ，接口類型：非平衡； 1個輸出（線路輸出），兩芯接線端子， 最大值輸入幅度：3.3 Vpp，輸入阻抗：100Ω，接口類型：非平衡
存儲	內置micro SD插槽，最大256 GB
重置	支援
通訊介面	1個RJ45 10M / 100M自適應以太網端口
<b>智能功能表</b>	
基本活動	運動檢測，視頻篡改警報，場景更改檢測， 異常（網絡斷開，IP地址衝突，非法登錄，硬盤已滿，硬盤錯誤）
重啟	是
人臉捕捉	支援
檢測	線交叉檢測，入侵檢測，區域入口檢測，區域出口檢測
<b>一般</b>	
工作條件	-30°C至60°C（-22°F至140°F）。濕度95%以下（無凝結）
電源	12 VDC±25%，反極性保護 PoE：802.3af，class 3
功耗與電流	12 VDC，0.4 A max 4.8W PoE：（802.3af，36 V至57 V），0.2 A至0.1 A max 6W
電源接口	5.5 mm電源插頭
材質	金屬
尺寸	攝影機:121 × 92 mm (4.8" × 3.6") 帶包裝:150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
重量	攝影機: 585 g (1.3 lb.) 帶包裝: 836 g (1.8 lb.)