JH-IPC50439FV

400萬 | C / B | WDR | IP67 | IK10 | 人臉辨識

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

智能紅外線 LED 有效距離可達 60 m
支援人臉辨識
防水防塵 IP67
防暴 IK10
具多種智能功能:
越線、入侵、人臉辨識、無人看管行李檢測、
物體清除檢測 、場景變化檢測、音頻異常 等

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	JH-IPC50439FV
攝影機	
圖像傳感器	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON）， 0.018 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux(紅外線啟動)
快門時間	1/3 s to 1/100,000 s
早晚	支援
虹膜	不支援
日/夜	紅外截止濾光片
數字降噪	3D DNR
動態範圍廣	120dB
3軸調整	平移：0° 至355° ，傾斜度：0° 至75° ，旋轉：0° 至355°
鏡頭	
焦距	4mm
光圈類型	F1.6
焦點	固定
視場	4mm，水平FOV：83° ，垂直FOV：45° ，對角FOV：99°
鏡頭座	M12
紅外線	
波長	850nm
紅外線範圍	長達40 m
智能功能集	
行為分析	越線檢測，入侵檢測，無人看管的行李檢測，物體清除檢測
異常檢測	場景變化檢測，音頻異常檢測
人臉檢測	是
感興趣區域	1個固定區域，用於主流和子流

壓縮標準	
影像壓縮	主碼流：H.265 / H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流：H.265 / H.264
H.264類型	主檔/高檔
H.264 +	主碼流支援
H.265類型	主要簡介
H.265 +	主碼流支援
視頻比特率	256 Kbps至16 Mbp
音頻壓縮（-S）	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
音頻比特率（-S）	64Kbps（G.711）/ 16Kbps（G.722.1）/ 16Kbps（G.726）/ 32-192Kbps（MP2L2）
圖片	
最高 解析度	2688×1520
主流	50Hz：25fps（2688×1520、2560×1440、2304×1296、1920×1080） 60Hz：30fps（2688×1520、2560×1440、2304×1296、1920×1080）
子流	50Hz：25fps（640×480、640×360、320×240） 60Hz：30fps（640×480、640×360、320×240）
第三流	50Hz：25fps（1280×720、640×360、352×288） 60Hz：30fps（1280×720、640×360、352×240）
圖像增強	BLC / 3D DNR / HLC
影像設定	旋轉模式，飽和度，亮度，對比度，清晰度可通過客戶端軟件或Web進行調整瀏覽器
目標裁剪	不支援
日/夜切換	日/夜/自動/日程/由警報輸入觸發（-S）
音訊(-S)	
環境噪聲過濾	支援
音頻採樣率	8kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz

網路	
網絡存儲	支持Micro SD / SDHC / SDXC卡（128G）， 本地存儲和NAS（NFS，SMB / CIFS），ANR
警報觸發	運動檢測，視頻篡改，網絡斷開，IP地址衝突，非法登錄，HDD滿，硬盤錯誤
API	ONVIF（配置文件S，配置文件G），ISAPI
通訊協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
一般功能	一鍵重置，防閃爍，三流，心跳，鏡像，密碼保護，隱私遮罩，水印，IP地址過濾器
固件版本	V5.5.60
同時實時取景	最多6個頻道
用戶/主機	最多32位用戶 3個級別：管理員，操作員和用戶
用戶端軟體	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE8 +，Chrome 31.0-44，Firefox 30.0-51，Safari 8.0+
接口	
音訊（-S）	1個輸入（線路/麥克風輸入），1個輸出（線路輸出），接線盒，單聲道聲音
通訊介面	1個RJ45 10M / 100M自適應以太網端口
警報（-S）	1輸入，1輸出（最大12 VDC，30 mA），接線端子
視頻輸出	不支援
機載存儲	內置Micro SD / SDHC / SDXC插槽，最大128 GB
復位按鈕	支援
一般	
運行條件	-30° C至+60° C（-22° F至+140° F），濕度95%或更低（無冷凝）
電源供應	12 VDC ± 25%，Φ5.5 mm同軸電源插頭 PoE（802.3af，3級）
功耗和當前	最大12 VDC，0.5A 6瓦 PoE（802.3af，37V至57V），最大0.2A至0.1A 7.5瓦
外型尺寸	相機：Φ111 × 82.4毫米（Φ4.4英寸 × 3.2英寸） 包裝：134 × 134 × 108毫米（5.3英寸 × 5.3英寸 × 4.3英寸）
重量	相機：約 610克（1.3磅） 帶包裝：約。820克（1.8磅）
材料	Meta

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN