JH-IPC60421V-32X

400萬 IP66 C / B WDR

ISO 9001:2015
合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

32 倍光學變焦(4.8 mm ~ 153 mm)

16 倍數碼變焦

智能紅外線 LED 有效距離可達 150 m

防水防塵 IP66

具多種智能功能:

入侵、線交叉、對象移出檢測、區域出入口檢測、
音頻異常、無人看管行李檢測 等

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	JH-IPC60421V-32X
攝影機	
圖像傳感器	1/2.8" progressive scan CMOS
最小 照明	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
白平衡	自動/手動/ ATW（自動跟踪白平衡）/室內/室外/熒光燈/鈉燈
自動增益控制	自動/手動
快門時間	50Hz: 1/1 s to 1/30,000 s 60Hz: 1/1 s to 1/30,000 s
日夜	IR Cut Filter
數碼變焦	16×
隱私遮罩	24 個可編輯隱私遮罩
對焦模式	自動/半自動/手動
寬動態	120 dB WDR(全幀速率不支持)
鏡頭	
焦距	4.8 mm to 153 mm, 32×光學變焦
變焦速度	約. 3.2 s (optical lens, wide-tele)
視角	水平視場：54.3° 至2° （廣角） 垂直視場角：31.8° 至1.1° （廣角） 對角線視場角：61.1° 至2.3° （廣角）
最近對焦距離	10 mm to 1500 mm (wide-tele)
光圈範圍	F1.2 to F4.4
紅外線	
紅外線距離	150 m
Smart IR	支援

PTZ	
移動範圍（平移）	360° endless
平移速度	可配置的範圍為0.1° / s至120° / s 預設速度：120° / s
移動範圍（傾斜）	From −15° to 90° (自動翻轉)
傾斜速度	可配置的範圍為0.1° / s至80° / s 預設速度：80° / s
比例縮放	支持
預設值	300
巡邏掃描	8個巡邏，每個巡邏最多32個預設
模式掃描	4種模式掃描，每次掃描記錄超過10分鐘的時間
斷電記憶	支持
掃描模式	預設/模式掃描/巡邏掃描/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描
3D定位	支持
雲台位置顯示	支持
預設凍結	支持
計劃任務	預設/模式掃描/巡邏掃描/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機調整/輔助輸出
壓縮標準	
視頻壓縮	主碼流：H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 子流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三流：H.265 / H.264 / MJPEG
H.264類型	基準配置文件/主配置文件/高級配置文件
H.264 +	支持
H.265類型	主要簡介
H.265 +	支持
視頻比特率	256 Kbps to 16384 Kbps
SVC	支持
音頻壓縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音頻比特率	G.711alaw/G.711ulaw: 64 Kbps G.722.1/G.726: 16 Kbps MP212/PCM: 32 Kbps to 160 Kbps

智能功能	
基本事件檢測	運動檢測，視頻篡改檢測，異常
智能檢測	入侵檢測，線交叉檢測，區域入口檢測，區域出口檢測，對象移出檢測，無人看管的行李檢測，音頻異常檢測
自動追踪	支持
ROI編碼	主流，子流和第三流分別支持四個固定區域。
智能記錄	ANR（自動網絡補貨），雙重VCA
圖片	
最高 解析度	2560 × 1440
主流	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ; 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三流	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
影像增強	HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS /區域曝光/區域聚焦
網路	
網絡存儲	內置存儲卡插槽，支持Micro SD / SDHC / SDXC，最大256 GB；NAS（NFS，SMB / CIFS），ANR
報警聯動	警報操作，例如預設，巡邏掃描，模式掃描，觸發記錄，觸發警報輸出，通知監視中心，上載到FTP /存儲卡/ NAS，發送電子郵件等。
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ONVIF（配置文件S，配置文件G，配置文件T），ISAPI，SDK
同時實時取景	多達20個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個級別：管理員，操作員和用戶
安防措施	用戶身份驗證（ID和PW），主機身份驗證（MAC地址）； HTTPS加密；基於IEEE 802.1x端口的網絡訪問控制； IP地址過濾
客戶	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+,

介面	
音頻接口	1-ch 音頻輸入, 2 to 2.4 V[p-p], 1 KΩ ± 10% 1-ch 音頻輸出, line level, impedance: 600 Ω
報警界面	2通道警報輸入/1通道警報輸出
網絡接口	1個 J45 10 M / 100 M乙太網接口; PoE（802.3 at，class4）
一般	
語言（訪問Web瀏覽器）	32種語言。 英文，俄文，愛沙尼亞文，保加利亞文，匈牙利文，希臘文，德文，義大利文，捷克文，斯洛伐克文，法文，波蘭文，荷蘭文，葡萄牙文，西班牙文，羅馬尼亞文，丹麥文，瑞典文，挪威文，芬蘭文，克羅地亞文，斯洛文尼亞文，塞爾維亞文，土耳其文，韓文， 繁體中文，泰文，越南文，日文，拉脫維亞文，立陶宛文，葡萄牙文（巴西）
功率	24 VAC and PoE+ (802.3 at, class4) Max.: 30 W, including max. 10W for IR
工作溫度	-30° C to 65° C (-22° F to 149° F)
工作濕度	≤ 90%
防護等級	IP66，4000V雷擊保護，電湧保護和電壓瞬變保護
材料	ADC 12, PC+10% GF
外型尺寸	Φ 208 mm × 345 mm (Φ 8.19" × 13.58")
重量	約 3.3 kg (7.28 lb)

DORI（檢測，觀察，識別，識別）距離為攝像機提供了在其視場內區分人物或物體的一般能力。
它是根據相機傳感器規格和EN 62676-4：2015給出的標準計算得出的。

DORI	檢測	觀察	辨認	識別
精確度	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離(遠程)	3060.0 m (10039.4 ft)	1214.3 m (3983.9 ft)	612.0 m (2007.9 ft)	306.0 m (1003.9 ft)

©L10101-JH202104 Designed by FAIR BRAIN DESIGN