

JH-IPC60422VC-25X



400萬



IP66



C/B



WDR



人臉辨識



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

25 倍光學變焦(4.8 mm ~ 120 mm)

16 倍數位變焦

智能紅外線 LED 有效距離可達 50m

防水防塵 IP66

具多種智能功能:

入侵、警報輸入/輸出、面部檢測、區域出入口檢測、
無人看管行李檢測、跟蹤(手動/自動/事件) 等

產品型號	JH-IPC60422VC-25X
攝影機	
圖像傳感器	1/2.5" progressive scan CMOS
最小 照明	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux with IR
白平衡	自動/手動/ ATW (自動跟踪白平衡) /室內/室外/熒光燈/鈉燈
自動增益控制	自動/手動
快門時間	1/1 s to 1/30,000 s
日夜	IR Cut Filter
數碼變焦	16 ×
隱私遮罩	24 個可編輯隱私遮罩
對焦模式	自動/半自動/手動
寬動態	120 dB WDR
鏡頭	
焦距	4.8 mm to 120 mm, 25 ×
變焦速度	約. 3.2 s (optical lens, wide-tele)
視角	水平視場：57.6° 至2.5° (廣角) 垂直視場角：34.4° 至1.4° (廣角) 對角線視場角：64.5° 至2.9° (廣角)
最近對焦距離	10 mm to 1500 mm (wide-tele)
光圈範圍	F1.6 to F3.5
紅外線	
紅外線距離	50 m
Smart IR	支援

PTZ	
移動範圍 (平移)	360° endless
平移速度	可配置的範圍為0.1° / s至300° / s 預設速度：350° / s
移動範圍 (傾斜)	From -5° to 90° (自動翻轉)
傾斜速度	可配置的範圍為0.1° / s至160° / s 預設速度：200° / s
比例縮放	支持
預設值	300
巡邏掃描	8個巡邏，每個巡邏最多32個預設
模式掃描	4種模式掃描，每次掃描記錄超過10分鐘的時間
斷電記憶	支持
公園行動	預設/模式掃描/巡邏掃描/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描
雲台位置顯示	支持
預設凍結	支持
計劃任務	預設/模式掃描/巡邏掃描/自動掃描/傾斜掃描/隨機掃描/幀掃描/ 全景掃描/球機重啟/球機調整/輔助輸出
壓縮標準	
視頻壓縮	主碼流：H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 子流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三流：H.265 / H.264 / MJPEG
H.264類型	基準配置文件/主配置文件/高級配置文件
H.264 +	支持
H.265類型	主要簡介
H.265 +	支持
視頻比特率	32 Kbps to 16384 Kbps
音頻壓縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/PCM
音頻比特率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/ 32 Kbps to 160 Kbps (MP2L2)
SVC	支持

智能功能	
基本事件檢測	運動檢測，視頻篡改檢測，警報輸入，警報輸出，異常
智能檢測	音頻異常檢測，面部檢測，入侵檢測，線交叉檢測，區域入口檢測，區域出口
智能追蹤	檢測，無人值守行李檢測，物體移出檢測手動跟踪，自動跟踪，事件跟踪
ROI編碼	主流，子流和第三流分別支持四個固定區域。
智能記錄	ANR（自動網絡補貨），雙重VCA
圖片	
最高 解析度	2560 × 1440
主流	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三流	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
影像增強	HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS /區域曝光/區域聚焦
網路	
網絡存儲	內置存儲卡插槽，支持Micro SD / SDHC / SDXC，最大256 GB；NAS（NFS，SMB / CIFS），ANR
報警聯動	警報操作，例如存儲卡視頻記錄，觸發記錄，通知監視中心，上載到FTP /存儲卡/ NAS，發送電子郵件等。
通訊協定	IPv4 / IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTCP，RTPTCP / IP，UDP，IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE，Bonjour
API	ONVIF（配置文件S，配置文件G，配置文件T），ISAPI，SDK
同時實時取景	多達20個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個級別：管理員，操作員和用戶
安防措施	用戶身份驗證（ID和PW），主機身份驗證（MAC地址）；HTTPS加密；基於IEEE 802.1x端口的網絡訪問控制；IP地址過濾
客戶	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE 8 to 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Edge 16.16299+

介面	
音頻接口	1聲道音頻輸入和1聲道音頻輸出
報警界面	2通道警報輸入
網絡接口	1個 J45 10 M / 100 M以太網接口; PoE (802.3 at , class4)
一般	
語言 (訪問Web瀏覽器)	32種語言。 英文，俄文，愛沙尼亞文，保加利亞文，匈牙利文，希臘文，德文，義大利文，捷克文，斯洛伐克文，法文，波蘭文，荷蘭文，葡萄牙文，西班牙文，羅馬尼亞文，丹麥文，瑞典文，挪威文，芬蘭文，克羅地亞文，斯洛文尼亞文，塞爾維亞文，土耳其文，韓文， 繁體中文，泰文，越南文，日文，拉脫維亞文，立陶宛文，葡萄牙文 (巴西)
功率	12 VDC, 3.33 A & PoE (802.3 at), 42.5 to 57 VDC, 0.6 A Max.:18 W, including max. 5W for IR
工作溫度	-30° C to 65° C (-22° F to 149° F)
工作濕度	≤ 90%
防護等級	IP66，4000V雷擊保護，電湧保護和電壓瞬變保護
安裝	可選的可變安裝方法，包括天花板安裝 (默認)，懸吊安裝和牆壁安裝
材料	ADC12, PC, PC+ABS, SUS304, POM
外型尺寸	Φ 169 mm × 161 mm (Φ 6.65" × 6.34")
重量	約 4.5 kg (5.40 lb)

DORI (檢測，觀察，識別，識別) 距離為攝像機提供了在其視場內區分人物或物體的一般能力。它是根據相機傳感器規格和EN 62676-4：2015給出的標準計算得出的。

DORI	檢測	觀察	辨認	識別
精確度	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
距離(遠程)	2000.0 m (6561.7 ft)	793.7 m (2603.8 ft)	400.0 m (1312.3 ft)	200.0 m (656.2 ft)