

## JH-IPC60426V-4X



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

內置揚聲器和麥克風

可擴展的板載存儲 (microSD)，最大256 GB

紅外線 / 白光 有效距離可達約50 / 30 m

防水防塵IP66

具多種智能功能:

入侵、人臉辨識、警報輸入/輸出、無人看管行李檢測、  
物體清除檢測、音頻異常、異常(硬碟已滿/錯誤、非法登入..)等

產品型號	JH-IPC60426V-4X
<b>攝影機</b>	
圖像傳感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
最小 照明	彩色: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON) 0 Lux 啟動紅外線
白平衡	自動/手動/ ATW (自動跟踪白平衡) /室內/室外/日光燈
增益	自動/手動
快門時間	1s to 1/30,000 s
日/夜	IR Cut Filter
數碼變焦	16 x
隱私遮罩	24個可編程的隱私遮罩，可配置遮罩顏色
對焦模式	自動/半自動/手動
動態範圍廣	120 dB WDR
<b>鏡頭</b>	
光圈範圍	F1.5~F2.7
視角	水平: 96.7° 至 31.6° (廣角) 垂直: 51.1° 至 17.7° (廣角) 對角線: 115.1° 至 36.3° (廣角)
變焦速度	約 2 s
距離	10~1500mm
焦距	2.8~12 mm, 4倍光學變焦
<b>紅外線</b>	
紅外線距離	50 m
智能紅外線	是
白光距離	30m
<b>PTZ</b>	
移動範圍 (平移)	0° to 350°
平移速度	可配置，範圍為0.1° / s至60° / s。預設速度: 65° / s
移動範圍 (傾斜)	0° to 90°
傾斜速度	可配置，範圍為0.1° / s至50° / s。預設速度: 60° / s

比例縮放	支援
預設點	300
巡邏掃描	不支援
模式	不支援
斷電記憶	支援
巡航	預設點
3D定位	支援
雲台位置顯示	ON/OFF
預設凍結	支援
計劃任務	預設/球機重啟/球機調整/輔助輸出
<b>壓縮標準</b>	
視頻壓縮	主碼流：H.265 + / H.265 / H.264 +/H.264 子碼流：H.265 / H.264 / MJPEG 第三碼流：H.265 / H.264 / MJPEG
H.264類型	基線配置文件/主要配置文件/高配置文件
H.264 +	支援
H.265類型	主要簡介
H.265 +	支援
視頻比特率	32 Kbps~16384 Kbps
音頻壓縮	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
音頻比特率	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/ 16 Kbps (G.726)/32 Kbps to 192 Kbps(MP2L2)
SVC	支援
<b>智能功能表</b>	
基本活動	運動檢測，影像篡改檢測，警報輸入，警報輸出，異常（硬碟已滿，硬碟錯誤，非法登錄，網絡斷開，IP 地址衝突）
智能活動	人臉檢測，入侵檢測，線交叉檢測，區域入口檢測，區域離開檢測，物體清除檢測，無人看管的行李檢測，音頻異常檢測
智能記錄	ANR（自動網絡補充），雙 VCA
感興趣區域	主碼流，子碼流和第三碼流分別支持4個固定區域，並且動態人臉跟踪。

圖像	
最高解析度	2560 × 1440
主碼流	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
子碼流	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
第三碼流	50Hz: 25fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
影像增強	BLC, HLC, 除霧, 3D DNR, 區域曝光, 區域焦點
網路	
網路存儲	內置存儲卡插槽, 支持 microSD / SDHC / SDXC, 最大 256 GB; NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	開放式, 支持 ONVIF 和 ISAPI, 支持第三方管理平台
同時即時影像	多達20個頻道
用戶/主機	最多32位用戶。3個用戶級別: 管理員, 操作員和用戶
安防措施	用戶身份驗證 (ID和PW), 主機身份驗證 (MAC地址); HTTPS加密; 基於 IEEE 802.1x端口的網路訪問控制; IP地址過濾
客戶	Guarding Vision
網頁瀏覽器	IE 8-11, Chrome 31+, Firefox 30+, Microsoft Edge 41.16299.726.0
介面	
聲音	1輸入 (線路/麥克風輸入), 2.0至2.4Vp-p, 1kOhm ± 10%, 1個內置麥克風 1輸出 (線路輸出和內置揚聲器), 線路電平, 阻抗: 600Ω, 1個內置揚聲器
內建喇叭	8Ω, 2 W. 最大聲壓級: 100 dB (10cm)
警報	1路警報輸入/ 1路警報輸出
網路	1個RJ45 10 M / 100 M乙太網路接口

一般	
電源	12 VDC , 3.33 A 和 PoE ( 802.3at ) , 42.5 至 57 VDC , 0.6 A 最高 19 W ( 包括最大 2.4 W 紅外線 , 1.2 W 白光閃爍 )
工作環境	溫度 : -30° C 至 60° C ( -22° F 至 140° F ) , 濕度 : ≤90% , 無冷凝
保護等級	IP66 標準 , 6000V 雷電保護 , 電湧保護和電壓瞬變保護
材料	ADC12 + PC
尺寸	179.3 mm × 120.5 mm × 182 mm ( 7.06" × 4.74" × 7.16" )
重量	1.125 kg ( 2.48 lb. )