JH-IPC70243X

200萬 | C / B | H.265 | WDR

ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

人流技術可分別計算進入和離開的人數

支持即時上傳和按統計週期上傳

紅外線有效距離可達6m

本文件所記載產品之規格、
功能或外觀等資訊將因產品改良而變更，
實際銷售產品規格皆現有的產品為主，如有更改恕不另行通知！
©L10101-JH202104 Designed by

產品型號	JH-IPC70243X
攝影機	
感光元件	1/2.7” Progressive Scan CMO
最低照度	彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 0.0176 Lux @（F2.25，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON） 0.0035 Lux @（F2.2.5，AGC ON）
解析度	1920 x 1080
快門速度	1/25 s ~1/100,000 s
鏡頭	2mm固定鏡頭 @F2.25
鏡頭座	M12
FOV	水平FOV:104.5° 垂直FOV:70.5° 對角FOV:112°
日夜切換	IR Cut Filter
寬動態	支援
紅外線光譜	可達6m
波長	850nm
影像	
主碼流	50Hz: 25fps(1920 x 1080 , 1280 x 720) 60Hz: 30fps(1920 x 1080 , 1280 x 720)
子碼流	50Hz: 25fps(704 x 576 , 640 x 480) 60Hz: 30fps(704 x 480 , 640 x 480)
影像增強	HLC, BLC, 3D DNR, 除霧
影像設定	飽和度、亮度、對比、清晰
日夜切換	自動/排程/警報輸入觸發
圖片疊加	支援圖片128x128 24bit bmp格式可疊加於影像
聲音	
聲音壓縮	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
聲音格式	64Kps(G.711) / 16Kps(G.722.1/G.726) / 32~160Kbps(MP2L2)
音頻採樣率	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
噪音過濾	支援

智慧功能	
基本活動	運動檢測，視頻篡改警報，異常（網絡斷開，IP地址衝突，非法登錄，硬碟已滿，硬碟錯誤）
人數計數	計算分別進入和離開的人數 支持即時上傳和按統計週期上傳 每天，每週，每月或每年發送電子郵件報告 支持按高度過濾目標
聯動方式	上傳至FTP / NAS，通知監控中心，發送電子郵件，觸發報警輸出，觸發記錄，觸發捕獲
音頻採樣率	8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
感興趣區域	4個固定區域，分別用於主碼流和子碼流
壓縮格式	
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264/H.265+/H.264+ 子碼流: H.265/H.264/MJPEG
H.264格式	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.264+	主碼流支援
H.265格式	Main Profile
H.265+	主碼流支援
影像位元率	32 ~ 16 Kbps
SVG	H.265和H.264支援
網路	
通訊介面	1個RJ45 10M / 100M乙太網接口， -S：1個RS-485接口（半雙工，Pelco-P，Pelco-D，自適應）
警報	1輸入 1輸出 (最大24VDC 1A)
儲存	300M Emmc儲存空間，勇於統計數據的人員
網路協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
最多即時畫面	同時20頻道
用戶/主機	最多建立 32 名用户 3 種階層管理權限:管理者、操作者、使用者
客戶端	Guarding Vision
網路瀏覽器	IE8+, Chrome 41.0-44, Mozilla Firefox30.0-51, Safari8.0-11

一般	
固件版本	5.5.90
一般功能	防閃爍，設備檢測，鏡像，密碼保護，水印，IP地址過濾器
電源	12 VDC±20%，反接保護，Φ5.5mm同軸電源插頭 12 VDC，PoE（36至57 VDC，802.3af），Calss3
功耗	最大12 VDC，0.66 A 最大8 W， PoE（802.3 af，36至57 VDC），最大0.23 A至 0.14 A 8.3瓦
材質	機身:金屬 前蓋:塑料
工作溫度	−30° C~45° C (−22° F~+113° F)
工作濕度	<95%
尺寸	型號使用−V：168mm×61mm×41mm（6.6”×2.4”×1.6”）型號不帶−V： 168mm×61mm×36mm（6.6”×2.4”×1.4”） 帶包裝：235mm×120mm×125mm（9.2”×4.7”×4.9”）
重量	435g (含包裝:725g)
語言	32種語言。 英文，俄文，愛沙尼亞文，保加利亞文，匈牙利文，希臘文，德文，意大利文，捷克文，斯洛伐克文，法文，波蘭文，荷蘭文，葡萄牙文，西班牙文，羅馬尼亞文，丹麥文，瑞典文，挪威文，芬蘭文，克羅地亞文，斯洛文尼亞文，塞爾維亞文，土耳其文，韓文，繁體中文，泰語，越南語，日語， 拉脫維亞語，立陶宛語，葡萄牙語（巴西）