


### JH-IPC70446MS-SP



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

4G無線網路傳輸

內置太陽能電池板和電池

支持Hik-Connect APP遠程控制

防水防塵IP66

產品型號	JH-IPC70446MS-SP
<b>攝影機</b>	
攝像元件	1/3" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色:0.01 Lux @ ( F1.6 , AGC ON ) , 黑白: 0 Lux(IR啟動)
有效像素	2688 (H) × 1520(V)
快門	1/3s ~ 1/100,000 s
寬動態	120dB
日/夜	IR cut filter
鏡頭	4 / 6mm固定鏡頭 (可選配) 光圈:F1.6
鏡頭座	M12
FOV	4mm: 水平FOV: 83.7° 垂直FOV:44° 對角線FOV:99.5° 6mm: 水平FOV:51.8° 垂直FOV:27.9° 對角線FOV:60.5°
感光範圍	全耗能模式:30m 低耗能模式:10m
波長	850nm
智能補光燈	支援
PIR感測範圍	可達10m
<b>錄影</b>	
主碼流	50 Hz: 12.5 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
第二碼流	50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)
影像壓縮	主碼流: H.265/H.264/H.264+/H.265+ 第二碼流: H.265/H.264/MJPEG
影像比特率	32 Kbps to 8 Mbps
比特率控制	CBR/VBR
H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265	Main Profile
H.264+	主碼流支持
H.265+	主碼流支持
ROI	1個固定區域用於主流

聲音	
聲音壓縮	G.711/ G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
聲音比特率	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps(G.726) /32 to 192 Kbps(MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)
聲音採樣率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
噪音過濾	支援
網路	
同時實時取景	多達6個通道
API	EZVIZ
協議	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
用戶/主機	最多 32 個用戶。3個用戶級別：管理員、操作員和用戶
網路儲存	Auto network replenishment (ANR)
客戶端	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
網頁瀏覽器	Plug-in required live view: IE 10+ Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
圖像	
日夜切換	日/夜/自動/排程
圖像增強	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Distortion correction
圖像設置	旋轉、飽和度、亮度、對比度、銳度、增益、白平衡
介面	
4G 頻率	LTE-TDD: Band 38/40/41; LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 3/5/8
4G標準	LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM
內置麥克風 / 揚聲器	支援
硬體重置	支援
存儲	內置存儲卡槽microSD/microSDHC/microSDXC/TF卡，最大256GB 內置 8 GB eMMC 存儲 ( 6 GB 可用於錄音 )
通訊接口	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

基本事件	紅外線設像儀 PIR
智能活動	場景變化檢測
聯動	上傳到存儲卡，通知監控中心，聲音警報，觸發錄音與影像捕捉，發送郵件
固件版本	V5.5.120
周界保護	線穿越、入侵、區域進入、區域退出，支持人和車輛目標分類
一般功能	防閃爍、心跳、鏡像、隱私屏蔽、閃存日誌、電子郵件重置密碼、像素調整
軟體重置	支援
<b>電池</b>	
類型	Ternary lithium
容量	10Ah
電壓	3.0V~4.2V (MAX 4.25V)
工作溫度	0°C~50°C(32°F~122°F)
循環壽命	低耗實時模式：1天（每天1小時報警和半小時遠程實時查看的速度計算） 喚醒模式：7天（以每天1.67小時遠程實時取景的速度計算） 可超過500次循環
電池重量	4.5kg(9.9lb)
充電條件	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (deviation: ± 5 °C)
放電條件	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) (deviation: ± 5 °C)
<b>一般</b>	
工作溫度	0° C~ 40° C ( -32° F~104° F )
工作濕度	95%或更低（無冷凝）
電源	5 VDC ± 10%, max 4.8W CLASS B
功耗	Typical power scenarios: 1.85 W (4G working) Standby scenarios: 40 mW
電源接口	接口：microUSB ；擴展太陽能電池板：3.5 mm，5 VDC
PV Panel 光伏面板	尺寸:205.1 mm × 145.1 mm × 2.35 mm (8.1" × 5.7" × 0.1") 輸出消耗: 5 W 測試條件: AM = 1.5, 25 °C (77 °F), 1000 W/m <sup>2</sup> , SMQ + 12%
防水防塵	IP66
重量	約1235g ( 2.7lb ) 帶包裝:1890g(4.2lb)
尺寸	245.8 × 156 × 214 mm ( 9.7" × 6.1" × 8.4" ) 帶包裝: 730 × 722 × 285 mm (28.7" × 28.4" × 11.2")