

### JH-NVR7204-J1

H.265

4CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

可連接第三方網路攝像機

最多可以連接4個IP攝像機、錄製8MP分辨率

以高達8 MP的分辨率實時顯示，存儲和播放連接的攝像機

HDMI影像輸出分辨率高達4K ( 3840 × 2160 )

1個SATA接口可連接，用於記錄和備份

產品型號	JH-NVR7204-J1
<b>影像/聲音輸入</b>	
IP影像輸入	4 CH 最高 8 MP解析度
Two-way音頻	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
<b>網路</b>	
輸入頻寬	40 Mbps
輸出頻寬	80 Mbps
網路協議	TCP/IP, DHCP, Guarding Vision , DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
<b>影像/聲音輸出</b>	
錄影解析度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA / 720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
HDMI輸出解析度	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI / VGA同時輸出
VGA輸出解析度	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; HDMI / VGA同時輸出
音源輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
<b>解碼</b>	
解碼格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
即時影像/播放解析度	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
同步播放	4 - ch
性能	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
<b>硬碟</b>	
SATA	1個SATA接口
容量	每個硬碟最高可達6 TB

外部介面	
網路接口	1個 RJ-45 10/100/1000 Mbps自適應乙太網路接口
USB接口	2 × USB 2.0
一般	
電源供應	12 VDC, 1.3 A
消耗功率 (無硬盤)	≤ 10 W
工作溫度	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
工作濕度	10 to 90 %
機殼	1U機箱
尺寸 (W × D × H)	315 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
重量(不含硬碟)	≤ 1 kg (2.2 lb)