

JH-NVR7208-J2

H.265

8CH



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可連接第三方網路攝像機

最多可以連接8個IP攝像機

最高12MP分辨率的全頻道錄製

HDMI影像輸出分辨率高達4K (3840 × 2160)

最多可連接2個SATA接口進行記錄和備份

高達1080p分辨率的8/16通道同步播放

產品型號	JH-NVR7208-J2
影像/聲音輸入	
IP影像輸入	8CH 最高12MP解析度
Two-way音頻	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
網路	
輸入頻寬	80 Mbps
輸出頻寬	256 Mbps
遠程連接	32
影像/聲音輸出	
錄影解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
CVBS輸出 (可選的)	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 480
HDMI輸出解析度	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA輸出解析度	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
音源輸出	1-ch, RCA (Linear, 1 K Ω)
解碼	
解碼格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
即時影像/播放解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/ 720p /VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步播放	8 - ch
性能	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)
網路管理	
網路協議	TCP/IP, DHCP, Guarding Vision , DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

硬碟	
SATA	2個SATA接口
容量	每個硬碟最高可達10TB
外部介面	
網路接口	1個 RJ-45 10/100/1000 Mbps自適應乙太網路接口
USB接口	前面板：1×USB 2.0; 後面板：1×USB 3.0
警報輸入/輸出	4/1
一般	
接口	8個RJ-45 10/100 Mbps自適應以太網接口
電源供應	12V DC
功率	≤ 40W
消耗功率 (無硬盤)	≤ 15 W
工作溫度	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
工作濕度	10 to 90 %
機殼	385mm底盤
尺寸 (W × D × H)	385 × 315 × 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0")
重量(不含硬碟)	≤ 3 kg