

JH-NVR9216-J8

16CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可連接第三方網路攝像機

多達8個通道的臉部識別

支持多個VCA (影像內容分析) 事件

最多可連接16通道IP攝像機

8個硬盤可用於連續影像錄製

支持某些專業相機:

人數計數相機、ANPR (自動車牌識別) 相機、魚眼鏡頭相機

產品型號	JH-NVR9216-J8
人臉檢測和分析	
人臉圖片庫	32 個資料庫 100,000 張照片
人臉圖片比較報警	16通道人臉圖片對比報警器，警報聯動：記錄，音頻警告，通知監視中心，發送電子郵件
人臉圖片搜索	支持按圖片搜索
人臉檢測與分析	8通道人臉捕獲（高清網絡攝像機，最高4 MP，H.264 / H.265）
人/車分析	
減少誤報	高達16通道2 MP（H.264 / H.265）的人和車輛視頻分析減少誤報的識別
影像/聲音輸入	
IP影像輸入	16-ch
傳入/傳出頻寬	320 Mbps/256 Mbps
傳入/傳出頻寬 （RAID模式）	200 Mbps/200 Mbps
影像/聲音輸出	
錄影解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
CVBS輸出（可選）	1- ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解析度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
VGA1 /HDMI1 輸出	VGA1: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz,1024 × 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz,1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA2 /HDMI2 輸出	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
音源輸出	2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)

解碼	
解碼格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
即時影像/播放解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步播放	16 - ch
性能	16-ch @ 1080p
硬碟	
SATA	8個SATA接口
eSATA	1 個 eSATA 接口
容量	每個硬碟最高可達10 TB
磁碟陣列	
陣列類型	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
外部接口	
兩路音頻	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
網路接口	2個 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
串行接口	RS-232; RS-485; 鍵盤
USB接口	前面板: 2 x USB 2.0 後面板: 1 x USB 3.0
警報 輸入/輸出	16/4 (16/8 可選)
一般	
電源	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
總功率	≤ 200 W
消耗功率 (無硬盤)	≤ 70 W
工作溫度	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
工作濕度	10 to 90%
尺寸 (W × D × H)	445 × 465 × 88 mm (17.5" × 18.3" × 3.5")
重量(不含硬碟)	≤ 10 kg (22 lb)