

JH-NVR9332-J8

32CH

H.265



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

主要特點

可連接第三方網絡攝像機

最多可以連接32通道IP攝像機（最多12 MP）

最高12MP分辨率的全頻道錄製

HDMI1影像輸出，最大分辨率為4K（3840 × 2160）

多達8個SATA接口和1個eSATA接口用於HDD連接

每個硬盤10TB容量、高達1080p分辨率的8/16通道同步播放

產品型號	JH-NVR9332-J8
影像/聲音輸入	
IP影像輸入	32-ch 最高12 MP分辨率
兩路音頻	1通道，RCA (2.0 Vp-p , 1 kΩ)
網絡	
輸入頻寬	320 Mbps 或200 Mbps (啟用RAID時)
輸出頻寬	256 Mbps或200 Mbps (啟用RAID時)
遠程連接數	128
影像/聲音輸出	
錄影解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
CVBS輸出 (可選的)	1-ch , BNC (1.0 Vp-p , 75Ω) 解析度：PAL：704 × 576 , NTSC: 704 × 480
VGA1 / HDMI1 輸出解析度	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz , 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA2 / HDMI2 輸出解析度	1920 × 080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
音頻輸出	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)
解碼	
解碼格式	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
即時預覽/回放解析度	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
同步播放	16-ch
性能	2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps)
網絡管理	
網絡協議	TCP/IP, DHCP, Guarding Vision , DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS

硬碟	
SATA	8個SATA接口
eSATA	1個 eSATA 接口
容量	每個硬碟最高可達10 TB
磁碟陣列	
陣列類型	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
陣列數	4
外部接口	
網路接口	2個 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
串行接口	RS-232; RS-485; 鍵盤
USB接口	前面板: 2 x USB 2.0 後面板: 1 x USB 3.0
警報 輸入/輸出	16/4
一般	
電源	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
總功率	200 W
消耗功率 (無硬碟)	≤ 30 W
工作溫度	-10 to +55° C (+14 to +131° F)
工作濕度	10 to 90%
尺寸 (W × D × H)	445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5")
重量(不含硬碟)	≤ 10 kg (22 lb)