

### JH-UHD10254LM-4



ISO 9001:2015

合格工廠登記證號:10610013600676

## 主要特點

高性能 1/2.9 吋 CMOS 感光元件和 3D 降噪技術

支援 TVI/AHD/CVI/CVBS

支援具有自動切換功能的紅外線濾光片切換器 (ICR)

LightHunter 監視及高靈敏度感測器

支援 180° 水平/垂直翻轉

OSD 配置選單，操作方便

高可靠性 IP67 防水防塵設計

內建麥克風，可透過同軸電纜實現高品質音頻傳輸

支持數位除霧

支援音訊輸入和音訊視訊同步傳輸

產品型號	JH-UHD10254LM-4
<b>感應器</b>	
像素	2MP
尺寸	1/2.9"
最低照度	0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (IR ON)
<b>鏡頭</b>	
鏡頭(焦距)	4.0mm
鏡頭座	M12
水平視角	83.8°
垂直視角	42.7°
對角線視角	100.1°
<b>照明</b>	
照明	兩個紅外線照明
照明距離	40m
壽命	≥60,000 hours
<b>影片</b>	
解析度	1080P: 1920(H) × 1080(V) 720P: 1280(H) × 720(V)
幀率	TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
快門速度	PAL: 1/25s–1/50000s NTSC: 1/30s - 1/50000s

圖像	
曝光模式	四種模式：全域(預設)、BLC、HLC、DWDR
日/夜	三種模式：自動(預設)、白天、夜間
數位降噪	2D/3D
白平衡	兩種模式：自動(預設)、手動
寬動態範圍	數字寬動態
智慧紅外線	支援
翻動	支援 180° 水平/垂直翻轉
除霧	Digital 除霧
音頻	
麥克風	內建麥克風
攝影機音頻	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps
接口	
電源	5.5mm 電源接口
影片輸出	BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS
工作環境	
工作溫度	-30° C to 60° C (-22° F to 140° F)
工作濕度	≤95% (相對溼度，無冷凝)
突波保護器	4kV
IP等級	IP67

## 一般

電源	DC 12V (± 25%),含反極性電源保護，最大 3.2W
Mount	提供 3D 支架、表面安裝(預設)、選購底盒、桿式安裝支架
尺寸(LxWxH)	154x66x66mm
材質	金屬+塑膠
重量	240g (0.53lb)

## • 面板

